

# TY232微机型多功能电能表现场校验仪

产品名称	TY232微机型多功能电能表现场校验仪
公司名称	上海泰宜电气有限公司
价格	38600.00/个
规格参数	建议零售价:¥ 46000.00 加工定制:是 品牌:上海泰宜
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢49室
联系电话	13681686408

## 产品详情

### 二、主要技术指标

测量范围及误差：

1) 电压：30-480v 分辨率0.001a  $\pm 0.05\%$

2) 电流：端子接入0.1~5a分辨率0.0001a  $\pm 0.05\%$

钳表接入5a(过载120%)  $\pm 0.2\%$

3) 相位：0°~360 分辨率0.01°  $\pm 0.5^\circ$

4) 频率：45hz~55hz 分辨率0.01 hz  $\pm 0.01$  hz

5) 谐波测量：2-21次

6) 有功电能、功率：端子接入  $\pm 0.1\%$  钳表接入5a  $\pm 0.2\%$

7) 无功电能、功率：端子接入  $\pm 0.2\%$  钳表接入5a  $\pm 0.5\%$

脉冲输出特性：低频脉冲：3600脉/kwh；高频脉冲：3.6x10<sup>7</sup>/脉冲/kwh数据存储量：5000户数据组使用和存储环境：

使用温度：-18 -45；存储温度：-45 --65

使用湿度： $\pm 85\%$ rh存储湿度：10-90%ph

供电电源：pt借电ac 80-480v功耗 7.5va

插座供电ac220v市电

体积：(长)330mm × 280mm(宽) × 75mm(高) 重量3千克

### 三、配置明细

标准配置明细：

- 1) 主机 1台
- 2) 5a钳形电流互感器3只
- 3) u盘 (2g) 1只
- 4) 电压电流测试线 1套
- 5) 多功能光电采样器 1套
- 6) 脉冲输入输出线 1条
- 7) 使用说明书 1份
- 8) 出厂检测报告1份
- 9) 出厂合格证 1份
- 10) 修正环 1个
- 11) 插座电源线 1条
- 12) 工具包 1个

选配件明细：（标准配置及标准报价不含）

- 1) 100a钳形电流互感器 只
- 2) 500a钳形电流互感器 只
- 3) 1000a钳形电流互感器 只
- 4) 2000a钳形电流互感器 只
- 5) 条码扫描器 只

备注：电流钳的选用，每套主机最多可配置3套（含标配1套），每套电流钳之间以额定电流相差4倍为宜！

本产品的建议零售价是¥46000.00，加工定制是是，品牌是上海泰宜，型号是TY232，测量范围是：30-480V，尺寸是(长)330mm×280mm(宽)×75mm(高)（mm），测量精度是分辨率0.001A ±0.05%，电源电压是220V（V），用途是电能表现场校验仪，规格是(长)330mm×280mm(宽)×75mm