

# 西门子7ML5513 7ML5515 射频导纳物位计

产品名称	西门子7ML5513 7ML5515 射频导纳物位计
公司名称	深圳市中铎科技有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:Siemens/西门子 型号:7ML5513/7ML5515/7ML5517/7ML5523
公司地址	广东深圳市宝安区大浪浪口
联系电话	86 400 8700715 13798548206

## 产品详情

测量范围：0-3300pf压力范围：-1~40bar

sitrans lc 500

是一种测量液体、固体、界面和泡沫的极好的物位变送器。它能在极端工艺条件下工作，其温度从-200~450 ° c 和压力从全真空(fv)到525 bar，无可比拟。

----sitrans lc 500 的有效屏蔽技术确保测量不受介质蒸汽、产品沉淀、尘埃和冷凝的影响而获得极高精度的测量。独特的机械探头设计，与高性能变送器匹配，性能价格比高，且在各种物位上都有广泛的应用。

----带有hart 协议的sitrans lc 500可用于远程设定和调校，sitrans lc 500电容物位计测量性能稳定、可靠，应用范围广泛，可以在苛刻的工况下正常工作。

专利的有效屏蔽技术简易的按钮调校射频导纳技术提供更高的分辨率2 线制回路供电4-20/20-4 ma 测量信号智能型变送器(hart 协议)耐高温、高压全功能诊断，符合namur ne-43

s-系列16 mm 杆式探头

s 系列16 mm 杆式探头，螺纹连接设计，独立过程密封，最适于各种物位、界面测量或探测应用。最长3.5m。也提供焊接法兰、单片法兰、螺纹或卫生型过程连接。

s-系列24 mm 杆式探头

s系列24 mm 杆式探头，螺纹连接设计，独立过程密封，大直径杆式探头加强强度，使用于长量程和有扰动和侧力的场合。最长5.5m。也提供焊接法兰、单片法兰、螺纹或卫生型过程连接。

#### s-系列缆式探头

s系列探头配装有一根直径9mm不锈钢钢缆，带或不带pfa绝缘，用于长距离测量，最大35m。也提供螺纹或焊接法兰过程连接。钢缆重锤可带安装孔。

#### s-系列界面式探头

独一无二的探头设计，长距离界面测量性能优异，例如贮罐，特别是储油罐中的油底部的水。有效屏蔽长度可以极大加长，以测量短的油水界面测量段。测量段可为直径为16mm或24mm的探头。16mm探头最长3.5m，24mm探头最长5.5m。测量段加有效屏蔽长度最长为35m。可提供螺纹或法兰型过程连接。

#### d-系列探头

dd系列探头，可提供带ptfe垫片的机械单片法兰和单片过程密封。配装有一个直径为16或24 mm的杆式探头。特别适于高压、高温和高腐蚀性化学品应用。16mm探头最长3.5m，24mm探头最长5.5m。

#### sd-系列探头

sd系列探头，机械法兰，带一根16mm或24mm直径的杆式探头和冗余的过程密封。特别适于高压、高温和剧毒化学品应用。注：此探头要特殊订货加工。

#### dd-系列探头

dd系列探头，为机械法兰设计，配装有一个直径为16或24 mm的探杆，冗余过程密封，极为安全。所有接触部件均由pfa/ptfe制成。特别适于高压、高温和剧毒化学品应用，例如苯酚或光气。注：此探头要特殊订货加工。

#### hp-系列探头

hp（高压）系列探头，双冗余过程密封，专用于超高压场合。珐琅表面探头可用于高温型应用。注：此探头要特殊订货加工。

本产品的加工定制是否，品牌是Siemens/西门子，型号是7ML5513/7ML5515/7ML5517/7ML5523，测量范围是见下列资料，测量精度是见下列资料，输出信号是4-20（mA）（mA），介质压力是见下列资料（MPA），介质温度是见下列资料（ ），防爆等级是见下列资料