

供应江门德鑫刚性防水

产品名称	供应江门德鑫刚性防水
公司名称	江门德鑫建材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省江门市新会区罗坑镇迎宾西路44号1座德鑫建材厂
联系电话	64855778 13672921517

产品详情

江门德鑫刚性防水特性：

- 1.可以潮湿基面上施工
- 2.与基材粘结力强，浆料中的活性成份可渗透入水泥基面中的毛细孔，微裂纹并产生化学反应；与底材融为一体而形成一层结晶致密的防水层。
- 3.浆料干固后无需要再做砂浆保护层，即可直接进行粘贴瓷砖等工序。
- 4.用于迎水面或背水面防水。
- 5.本产品材质的主要成分为无机材料，耐老化、环保。
- 6.良好的透汽性，保持基体的干爽。
- 7.无毒、无害、环保型产品。

适用范围：

- 1室内外墙体防水、防潮。
- 2工厂厂房、地板、地下停车场等具有稳定结构的建筑部位的防水

基面预处理：

1 基面须稳固、洁净、平整、无灰尘、无油污、无脱物及其它碎屑物质。

2 明显的孔缝、砂眼须用水泥砂浆堵塞、抹平、尖锐的边缘应除去。

3 若基面干燥，需润湿基面至无明水为佳。

施工工艺：

1 将水倒入容器，然后再将粉剂慢慢倒入液体中，并充分搅拌成均匀无粉粒、无沉淀的膏糊状。

2 混合比例 用于涂刷25kg粉剂:7-8kg水；用于抹压25kg粉剂：6-7kg

3 用毛刷或滚刷直接将胶浆涂刷在基面上，不可漏刷。

4 涂刷第二层应与前一层涂刷方向交错

技术参数：

抗渗压力28d 0.8mpa；

抗折强度28d 3.5mpa；

粘结强度 1.0mpa；

抗压强度 18mpa

安定性 合格

初凝时间 20min；

终凝时间 24h；

包装规格：

25公斤/包