

丰昊厂家供应原生态六角镀锌石笼网、格宾网

产品名称	丰昊厂家供应原生态六角镀锌石笼网、格宾网
公司名称	安平县丰昊丝网制品有限公司
价格	6.80/平方米
规格参数	品牌:丰昊 型号:各种型号 规格:3*1*1
公司地址	和平西街68号
联系电话	0318-7528399 13373488399

产品详情

镀锌石笼网用途：1、石笼网箱控制和引导河流及洪水2、格宾网箱泄洪坝和导流坝3、石笼网垫岩崩防护4、格宾网箱防止水土流失5、石笼网|格宾网大桥保护6、格宾网固土结构7、石笼网海滨防御工程8、石笼网港口工程9、石笼|格宾挡土墙10、石笼网道路防护 结构可用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡植生（绿化）、石笼网还能制成石笼网箱、石笼网垫用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护以及水库、河流截流。控制和引导河流及洪水：河流最严重的灾害是水流冲刷河岸使其破坏，引发的洪水泛滥，导致生命财产遭受大量损失和大量水土流失。因此在处理上述问题时，该格宾网结构的应用成为最佳的解决方案之一，格宾网能使河床河岸得到永久性保护。渠道运河河床：渠道的修建，涉及到边坡及河床的稳定。因此选用格宾网结构，是百年来的许多天然河流改造和人工渠道开挖所采用的主要方法。它可对河岸或河床起到有效的永久性保护，格宾网|石笼网有控制水的流量，防止水流失的功能特别是在环境保护和水质保持上，具有极佳的功效。护岸护坡：生态格网结构应用与江河护岸和其坡脚防护方面是非常成功的范例，它充分发挥了石笼网|格宾网的优点，达到其他方法无法实现的理想效果。

（1）镀锌钢丝：低碳钢丝，钢丝的直径在2.0mm到4.0mm之间，钢丝的抗拉强度大雨或着等于350-520mpa，钢丝的表面处理热镀锌，镀锌的保护层的厚度根据客户要求制作，镀锌量最大可达到360g/m²，大部分镀锌量在260g/m²左右。（2）高尔凡钢丝，低碳钢丝的镀锌层是合金，合金成分5%铝-混合微量稀土合金锌层。这是一种近年来使用的新材料，耐腐蚀性是传统纯镀锌的3倍以上，钢丝的直径在1.0mm-3.0mm之间，钢丝的抗拉强度350-520mpa!

镀锌生产的成型，在除盖的外侧板，端板和底板不可分割。长度/宽度公差（±5%）的高度公差（±5%），内部每隔1米用隔板分隔成许多单元。镀锌石笼网，组装，盖，侧板，端板，底板是一个独立的生产，组装成笼，每个部分粗丝缠笼线边缘的螺旋钢丝捆绑的提升实力石笼网箱。

镀锌石笼网组合：交通便利，加工，扎成各种形状根据设计要求，适应的山坡上，岸滩和堤防的形状。