

PA6德国巴斯夫B3EG7热稳定 刚性好的尼龙

产品名称	PA6德国巴斯夫B3EG7热稳定 刚性好的尼龙
公司名称	上海正逢塑胶有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:PA6 型号:B3EG7 规格:25/kg
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦7层O区744室
联系电话	13107093082 13107093082

产品详情

厂家(产地)	德国巴斯夫	牌号	b3eg7	加工级别	注塑级
用途级别	纤维	销售方式	品牌经销	类型	标准料

供应 加玻35增强 pa6/德国巴斯夫/b3eg7热稳定 刚性好的尼龙

产品名称：pa6（尼龙6）产品重量：25/kg产品产地：德国巴斯夫产品型号：b3eg7产品包装：独立包装
产品简介：品名：聚酰胺6或尼龙6（pa6）性状：半透明或不透明乳白色结晶形聚合物 特性：热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好

燃烧鉴别方法：蓝底黄火焰，烧植物味 溶剂实验：耐环己酮和芳香溶剂 密度：(g/cm³)
1.14-1.15 平衡吸水率：3.5%

具有良好的耐磨性、自润滑性和耐溶剂性。拉伸强度：> 60.0mpa 伸长率：> 30% 弯曲强度：
90.0mpa 缺口冲击强度：> 5(kj/m²)

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数
------	----------	------	------	---

物理性能	密度		iso 1183-1	1.10 - 1.60	
热性能	熔点		din 53736	220	

优点：

- 1). 优异的强度和耐久性，优良的刚性和耐热性的结合
- 2). 优异的着色性能，完美的表面外观，能够适用于复杂的结构成型，并帮助设计开发者开发新造型产品
- 3). 良好的加工性，优异的流动性及热稳定性使材料加工条件更为宽松，使注塑件微型化
- 4). 极高的热稳定性，能在高达270度的波峰焊锡中不挂锡；
- 5). 强度和耐久性，优良的刚性和耐热性的结合
- 6). 优化部件设计，优异的着色性能，完美的表面外观，能够适用于复杂的结构成型，并帮助设计开发者开发新造型产品
- 7). 良好的加工性，优异的流动性及热稳定性使材料加工条件更为宽松，使注塑件微型化
- 8). 极高的热稳定性，能在高达270度的波峰焊锡中不挂锡
- 9). 广泛的温度和频率范围内恒定的电气性，确保装置设备的使用百分百安全。

加工成型加工性极好：可注塑、吹塑、浇塑、喷涂、粉末成型、机加工、焊接、粘接。

产品大图

pa6日本三菱：33%玻纤增强阻燃级1016g-33；

pa6日本三菱：30%玻纤增强阻燃级1013g-30,1016g-30；

pa6日本三菱：20%玻纤增强阻燃级1013g-20；

pa6日本三菱：16%玻纤增强阻燃级1013g-16,1016g-16；

pa6日本宇部：挤出级1030b；标准粘度1013b,1013nw8；

pa6德国巴斯夫：玻纤增强b3wg3,b36eg3；30%玻纤增强b3wg6；

pa6德国巴斯夫：30%玻纤增强尺稳定b3wg6,b3eg6；

pa6德国巴斯夫：16%玻纤增强尺稳定b3eg3；注塑级b3s；

pa6德国巴斯夫：c36,b3wm602；

pa6德国拜耳：注塑级b30s；30%玻纤增强级bkv130（电镀）；

pa6台湾集盛：注塑级tp-4407,6203；

pa6瑞士ems：bg-26,30s,pv-6hh；

pa6荷兰dsm：33%玻纤增强级k224-g6,k224-pg3

用途：

工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。