

进口衬氟电动蝶阀

产品名称	进口衬氟电动蝶阀
公司名称	广东裕安流体控制设备有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 型号:LIKTRF 工作电源:AC220V
公司地址	广东省广州市黄浦工业区633
联系电话	020-82481225 18718745945

产品详情

进口衬氟电动蝶阀

产品简介：

衬氟蝶阀采用带有球形密封表面的衬氟塑料包衬蝶板，配以阀座基部的硅橡胶衬垫调节阀门的密封性能；该阀门操作轻便，具有严密的密封性能，超长的使用寿命；可作快速切断或调节流量之用。适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。 本蝶阀阀由于采用了聚四氟乙烯（ fep ）为防腐衬层里料，所以具有很强的防腐性和耐磨性，再加上唇式弹性的独特密封付的结构设计，较好的延长了产品的使用。 衬氟蝶阀在完成普通球阀输送的介质外还能输导大压差和较大温差变化范围内的强腐蚀、冲刷、磨砺的一切酸、碱、盐液体，有腐蚀性气体及含有固体颗粒的混合性液体等介质。

产品特性

开启力矩小，密封性能好，阀门使用寿命长 关闭时蝶板和阀座密封性能良好，双向密封性能优良，扭矩值小。且蝶板与阀座密封之间的磨擦小。阀门由阀轴驱动阀板，阀板做90 ° 转动。蝶板启闭灵活，无卡涩、跳动现象，扭矩小。 超过5万次的现场无故障运转寿命，让您的系统运转可靠无忧。

密封副材料选用ptfe,使用寿命长。 衬氟蝶阀采用带有球形密封表面的衬氟塑料包衬蝶板，配以阀座基部的硅橡胶衬垫调节阀门的密封性能；该阀门操作轻便，严密的密封性能，超长的使用寿命；可作快速切断或调节流量之用。适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。 ppd专利定位技术

传统的机械电气定位技术大多是使用拉簧对电位器滑动轴和机械采样齿轮进行简单的拉力固定。使用时间较长后，就会因长期的机械应力而产生严重的变形和磨损。从而大幅降低定位采样精度和寿命。
ppd定位技术开创了一种全新的定位模式，彻底解决定位精度差，长时间运转可靠性的重大应用难题。

外形美观，结构简单紧凑、强度高、零泄漏 通过cad三维模型创新性优化设计，外形美观紧凑、现代化的造型；并采用实用新型材料、新工艺。使产品的质量、性能更可靠更经济实惠；从而使产品更加经久耐用。该产品全面符合最新国际标准技术规范，未来自动化系统的首选产品。 阀体采用分体式，阀轴现端的密封由蝶板与阀座之间的旋转基面加氟橡胶来控制，从而达到产品结构紧凑、外形美观、工艺合理、性能可靠。保证阀轴不与腔内流体介质接触，更换阀轴时非常方便，阀门不需要拆离管道即可完成。结构紧凑合理，阀体内腔空间最小，减小了介质滞留，另外，特殊的模压工艺，使密封面致密度良好，加之人字环形ptfe填料组合，使阀门达到零泄漏。 dds开关调试技术 dds开关调试技术，直接式调试开关，改变了原来行业中电动阀，电动执行机构传统的繁琐调试步骤，直接简化到一步操作调试。
旋转刻度盘顶部旋钮即可轻松完成电动执行机构与阀门连接后的电气、机械位置校准精确一步到位！

耐腐蚀性强，应用范围广 具有优良的耐化学腐蚀性能。 衬氟蝶阀采用氟塑料衬里技术，阀体采用熔模精密铸造，强度高、外观光洁，与液体接触的过流部件全部为氟塑料，因此可在-50 ~ 180 范围内长期使用于任意浓度的腐蚀性管路、管线工作。产品广泛适用于各种不同类型工业管道中液体和气体（包括蒸气）的输送，特别是具有严惩腐蚀性介质的使用场合如硫酸、氢氟酸、磷、酸、氯气、强碱，王水等具有强腐蚀的介质。 衬氟电动蝶阀具有极高的化学稳定性，广泛适用于各种不同类型工业管道中液体和气体（包括蒸气）的输送，特别是具有严惩腐蚀性介质的使用场合如硫酸、氢氟酸、磷、酸、氯气、强碱，王水等具有强腐蚀的介质。
衬氟电动蝶阀是为各种强腐蚀性介质的启闭控制而设计的

，广泛使用于石油、化工、染化、农药、制酸制碱等行业，是目前防腐设备最理想的选择。
性能多，能疏导压差大、温差大介质，便于安装 启闭件阀体与阀杆铸（锻）为一体，杜绝了由于压力变化引起阀杆冲击承压件内的可能性，从根本上保证了工程中的使用安全性；
执行器重量轻，扭矩足，体积小；安装方便。

具有极佳的强度和韧性。耐磨损、容易拆卸，维护简单易行。
具有优良的耐化学腐蚀性能管壁平洁光滑，输送流体时具有较小的摩擦阻力和附着力。
优异的耐老化和抗紫外线性能，使正常使用寿命比其它管道系统均有很大的延长。 衬氟蝶阀的工作原理是靠旋转阀瓣来使阀门畅通或闭塞的，阀瓣和阀体内侧全部采用氟塑料衬塑工艺制成，其具有开关轻便，体积小，密封可靠，结构简单，维修方便，使用范围广等优点。

结构简单，流阻小，易操作，性价比高 衬氟电动蝶阀适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式，电动执行机构内置伺服系统，无须另配伺服放大器，输入4-20ma信号及220 vac电源即可控制运转。具有连线简单，结构紧凑、阻力小、动作稳定可靠等优点。 接收工业自动化控制系统的开关量信号或者4-20ma信号来精确控制阀门开关，从而达到流量、温度、压力等不同工艺参数的调节和控制。 两片式、三片式结构可适应各种不同要求的管路系统和工况条件，其中三片式球阀允许主阀体与两侧体分离，可实现在线快速更换、维修。

氟塑料密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。

本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。 阀体采用分体式，阀轴现两的密封由蝶板与阀座之间的旋转基面加氟橡胶来控制，从而达到产品结构紧凑、外形美观、工艺合理、性能可靠。保证阀轴不与腔内流体介质接触，更换阀轴时非常方便，阀门不需要拆离管道即可完成。

产品参数

工作电源：ac220v 公称通径：dn40-1000 介质温度：-50 - 160 （无冻结）
工作压力：pn1.0 ~ 1.6 (mpa) 动作模式：开关切断，0-90 ° 回转 动作时间：4 - 30秒
连接方式：法兰连接、对夹式 阀体材质：wcb、qt450-10、ht200、ht250
蝶板材质：wcb、qt450-10、ht200、ht250 密封圈：ptfe 执行器材质：铸铝合金
设计规范：gb/t 12238 / api 609 / mss sp-67
适用介质：硫酸，氢氟酸，磷酸，氯气，强碱，王水等任意具有强腐蚀性的介质。
产品关键词：进口气动衬氟蝶阀

进口气动蝶阀 <http://www.020valve.com/products/detail/201.html>

进口电动蝶阀 <http://www.020valve.com/products/detail/202.html>

进口电动对夹蝶阀 <http://www.020valve.com/products/detail/203.html>

进口电动法兰蝶阀 <http://www.020valve.com/products/detail/204.html>

进口电动调节蝶阀 <http://www.020valve.com/products/detail/205.html>

进口电动硬密封蝶阀 <http://www.020valve.com/products/detail/206.html>

进口电动软密封蝶阀 <http://www.020valve.com/products/detail/207.html>