

## 现货供应 米黄美纹纸胶带 高温美纹胶带

产品名称	现货供应 米黄美纹纸胶带 高温美纹胶带
公司名称	昆山茂祯电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山开发区黄河南路133号
联系电话	0512-50312111-301 18068087786

## 产品详情

米黄美纹纸胶带 高温美纹胶带

厚度 ( mm ) : 0.14/0.15

颜色 : 米黄色

初粘力 ( 钢球号/25mm ) : 12 ± 2

保持力 ( h/25mm ) : 4 ± 0.5

粘着力 ( 初期/后期 , n/25mm ) : 5.5/4

张力强度(n/25mm) : 55/65

断裂伸长率 ( % ) : 12 ± 2

耐温性 : 100 / 120

表面折皱率 : 19.5%

储存环境 : 25 、 65%r.h

材质 : 美纹纸基材 , 初粘力好 , 耐酸碱、耐溶剂、持粘性强 , 采用上等环保硅胶精制而成。不变色 , 不

变质，耐高低温（-10 ~120 ），抗老化，环保，符合欧盟国家包装材料标准，适用于包装/装修行业，电子产品粘接等。

耐高温美纹纸胶带 红色美纹纸胶带

yhm08：

规格:990（或1.25mm）\*1500m

基材：复合基材

颜色：红色.米色 白色

高温美纹纸胶带胶系：矽酮胶

总厚：0.26mm-0.29mm

初粘：(12#

红色高温美纹纸胶带耐电压kv：5

持粘力 kg25mm(oz/")：1.0(35)

耐温：250 抗张强度：)60n/25mm

伸长率：)9%

特性/用途:粘性佳，耐高温，适用于pc板喷锡过程保护金手指，不渗锚、不残胶。