

进口电动快速开关蝶阀-进口快速开关蝶阀

产品名称	进口电动快速开关蝶阀-进口快速开关蝶阀
公司名称	广东裕安流体控制设备有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 型号:LIKTRF 公称通径:DN40-DN200
公司地址	广东省广州市黄浦工业区633
联系电话	020-82481225 18718745945

产品详情

产品简介：

快速开关电动蝶阀，充分满足对压力、流量、温度、液位等工艺参数的快速开关和切断需求。快速开关电动蝶阀，广泛应用于各种压差大，易卡堵等复杂工况，要求快速开关，切断的工艺管路。其优越的产品特性和性价比远超过同类电磁阀产品。

产品特性

长寿命设计 超过5万次的现场无故障运转寿命，让您的系统运转可靠无忧！采用电动快开执行机构（执行器）驱动新技术：只在工作时才使用电能。闲置时零功耗，有效降低系统运行成本。

ppd专利定位技术 传统的机械电气定位技术大多是使用拉簧对电位器滑动轴和机械采样齿轮进行简单的拉力固定。使用时间较长后，就会因长期的机械应力而产生严重的变形和磨损。从而大幅降低定位采样精度和寿命。

ppd定位技术开创了一种全新的定位模式，彻底解决定位精度差，长时间运转可靠性的重大应用难题。

开关时间短 3/4秒两种规格备选，3秒/4秒即可完成开关动作。 **允许压差大**

dds开关调试技术 dds开关调试技术，直接式调试开关，改变了原来行业中电动阀，电动执行机

构传统的繁琐调试步骤，直接简化到一步操作调试。

旋转刻度盘顶部旋钮即可轻松完成电动执行机构与阀门连接后的电气、机械位置校准精确一步到位！

耐压差达到1.0mpa以上。 具有自洁功能，有效保证管路的畅通

轻松切断管道内的各种杂质，有效保证管路的畅通。 密封性能好 具有双向密封功能，
安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响。可在任何方向安装整体烤漆，能有效防止锈蚀且
只要更好密封阀座密封材料，就可使用于不同介质

适应性广泛，各种连接方式备选（法兰、对夹式等） 体积小，重量轻，性能可靠，配套简单，
流通能力大，特别适合于介质是较洁净液体和气体。阀体配合标准的凸面管道法兰。优越的经济性能使
得蝶阀的应用行业最为广泛 直通式结构简单可靠，免维护设计。

流道简单，相对于电磁阀产品结构的s型流道，具有流通阻力小，无卡阻。

无需维护，从一开始投入运行就无需任何维护。 阀体前后没有任何物料堆积。

产品参数

公称通径：dn40-dn200 公称压力：pn1.6mpa 连接方式：对夹式连接

阀体结构：中线软密封结构 动作时间：3秒、4秒、7秒可选（0-90°） 工作电源：ac220v

控制信号：4~20ma 0~5v 输出信号：4~20ma 0~5v 工作压力：pn1.6mpa pn2.5mpa

介质温度：120（更高耐温级别备选） 环境温度：50

流量系数（cv值）：请下载资料参阅。（可根据用户要求加工不同的流量系数要求）

适用介质：水、油品、气体 死区：0.5% 重复性误差：0.5% 阀体材质：sus304

sus316 wcb

性能规范

公称通径	40 ~ 1200	40 ~ 800	
公称压力	1.0	1.6	
试验压力	密封	1.1	1.76
	壳体	1.5	2.4

适用温度 - 15 ~ + 150

适用介质 淡水、海水、污水、空气、蒸气、食品、药品、各种油类、酸类、碱类、

产品关键词：快速开关电动蝶阀

进口气动蝶阀 <http://www.020valve.com/products/detail/201.html>

进口电动蝶阀 <http://www.020valve.com/products/detail/202.html>

进口电动对夹蝶阀 <http://www.020valve.com/products/detail/203.html>

进口电动法兰蝶阀 <http://www.020valve.com/products/detail/204.html>

进口电动调节蝶阀 <http://www.020valve.com/products/detail/205.html>

进口电动硬密封蝶阀 <http://www.020valve.com/products/detail/206.html>

进口电动软密封蝶阀 <http://www.020valve.com/products/detail/207.html>