

环氧富锌底漆品牌，环氧富锌漆施工要求

产品名称	环氧富锌底漆品牌，环氧富锌漆施工要求
公司名称	山东联迪漆业有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:联迪 型号:LD
公司地址	山东省济宁市任城区工业北路
联系电话	18053725355

产品详情

环氧富锌底漆品牌，环氧富锌漆施工要求，环氧富锌底漆公司，环氧富锌底漆哪家实惠？环氧富锌底漆颜色，环氧富锌底漆批发代理，快干环氧富锌底漆价格

环氧富锌底漆，几乎所有的钢结构重防腐都可用它做通用底漆，该漆附着力好，耐水耐化学腐蚀性强，性价比高，室内室外钢结构防腐皆适用，一般配套环氧云铁中层漆或直接配套面漆使用，由于锌粉等原料比较重，故一公斤只能涂2-3平方，漆膜厚度大约100um左右一遍。

组成：由环氧树脂、锌粉、溶剂及胺类固化剂等组成的双组份底漆

特性：防腐性能优异，附着力强，漆膜中锌粉含量高，耐水性能优异。

用途：作重防腐涂层的配套底漆，用于船舶，港口设施、桥梁、钢结构、石油钻井平台及化工设备等

技术要求：g/t3668-2000

项目指标：颜色及外观灰色，色调不定，漆膜平整

粘度，s（涂-4杯） 20

干燥时间，h， 表干：1；实干：24

冲击强度，kg·cm 50

柔韧性mm1

耐盐水性，72h通过

施工参考：

- 1、被涂物表面必须无氧化皮，铁锈，油污等。
- 2、底材温度须高于露点3 以上，当底材温度低于5 时，漆膜不固化，故不宜施工。
- 3、甲组份开桶后，必须搅拌均匀，然后在搅拌下按配比要求将乙组倒入甲组份中，充分混合均匀，静置，熟化30min后，加适量稀释剂，调至施工粘度。
- 4、油漆混合后在6h内用完。
- 5、刷涂、空气喷涂、滚涂均可。
- 6、涂装过程中必须不断搅拌，以免沉淀。
- 7、涂装间隔：底材温度 5-1015-2025-30
最短间隔h482412，最长间隔不超过7天。
- 8、推荐膜厚：60-80um.

山东联迪漆业有限公司2015年面向全国诚招各级代理商，并长期批发销售：工业特种漆、防锈漆 地坪漆、氟碳漆、乳胶漆 真石漆、醇酸漆、氨基漆、聚氨酯漆、丙烯酸漆、特种漆、内外墙工程漆、有机硅耐高温漆、水性防锈漆、氯化橡胶漆、氯磺化防腐漆、环氧防锈漆等

油漆原材料：稀料、催干剂 醇酸树脂、丙烯酸树脂、水性树脂等

联系电话:18053725355

联系人 李经理 在线qq：605364583

我厂地址：山东省济宁市高新技术开发区鸿广南路。欢迎参观、指导！