

供应VMC-850 立式加工中心

产品名称	供应VMC-850 立式加工中心
公司名称	南通纵横机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:南通纵横机械 型号:VMC-850
公司地址	南通市港闸区鸿鸣摩尔购物中心3号楼1412室
联系电话	0513-55071311 13646262179

产品详情

vmc—850

立式加工中 本款nvl600 / ntl600是最新开发的精良产品，它具有小型、精密、稳定的特点，大件采用高强度铸铁、机床x/y/z三向均采用高精度线轨,其切削应力小、热变形小、动态性能好、运动精度稳定、加工精度准确，是一款经济、实用、高效、安全的产品。

技术参数

项目	单位	vmc650	vmc850	vmc855	vmc1055	vmc1060	vmc1270
工作台面积 (长x宽)	mm	800x420	1050x500	1050x520	1150x550	1300x600	1400x700
工作台最大 荷重	kg	500	650	700	750	1000	1100
t型槽(槽数 x槽宽x节距)	mm	3-18x110	5-18x80	5-18x80	5-18x80	5-18x120	5-18x120
x轴/y轴/z轴 行程	mm	600x420x500	800x500x600	800x550x600	800x600x650	1000x600x650	1200x700x650

主轴端面至 工作台面距 离	mm	80-580	150-750	150-750	110-760	110-760	110-760
主轴中心至 立柱表面距 离	mm	550	620	620	660	660	760
cnc系统		fanuc-oi md	fanuc-oi md	fanuc-oi md	fanuc-oi md	fanuc-oi md	fanuc-oi md
x/y/z轴快速 位移	m/min	30/30/24	30/30/24	30/30/24	30/30/24	30/30/24	30/30/24
最大切削进 给速度	m/min	12	12	12	12	12	12
标准刀具数 量（把）		斗笠式20/圆 盘式24	斗笠式20/圆 盘式24	斗笠式20/圆 盘式24	斗笠式20/圆 盘式24	斗笠式20/圆 盘式24	斗笠式20/圆 盘式24
刀具最大刀 径/长度	mm	80/300	80/300	80/300	80/300	80/300	80/300
刀具交换方 式		气动	气动	气动	气动	气动	气动
平均换刀时 间	min	斗笠式:5s/圆 盘式:2.5s	斗笠式:5s/圆 盘式:2.5s	斗笠式:5s/圆 盘式:2.5s	斗笠式:5s/圆 盘式:2.5s	斗笠式:5s/圆 盘式:2.5s	斗笠式:5s/圆 盘式:2.5s
定位精度	mm	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
重复定位精 度	mm	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
主轴转速	r.p.m	8000	8000	8000	8000	8000	7000
主轴规格（ 型号/安装直 径）		bt40/ 120	bt40/ 150	bt40/ 150	bt40/ 150	bt40/ 150	bt40/ 150
主轴传送方 式		皮带传动	皮带传动	皮带传动	皮带传动	皮带传动	皮带传动
主轴马达功 率	kw	7.5/11	7.5/11	7.5/11	7.5/11	7.5/11	11/15
空气需求	kg/cm	6	6	6	6	6	6
气流流量	m/min	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

机床重量	kg	4000	5000	4000	5500	7000	8000
外形尺寸 (长x宽x高)	mm	2330x2200x2490	2700x2300x2600	2700x2300x2600	2700x2300x2600	3250x2700x2650	3500x2700x2650