

# 厂家供应QW型潜水排污泵

产品名称	厂家供应QW型潜水排污泵
公司名称	长沙华谊泵业有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:豫成 型号:QWX(F)300-20-30 输送温度:不超过40
公司地址	湖南长沙雨花区机电市场A区10栋101
联系电话	13739056588 13378918333

## 产品详情

厂家供应qw型潜水排污泵

### 一、产品介绍

qw型潜水排污泵设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著，是引进国外高效节能无堵塞排污泵先进经验，结合本单位技术力量研制而成，各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单通道叶轮、动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置。电机用油室隔开，具有无堵塞、高效率、节能显著，是我国泵类更新换代的最新产品，深受用户欢迎和好评。

qw型潜水排污泵采用大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐磨碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全连续运行800小时以上。泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减小工程造价。

### 二、使用条件

电泵出水口流量不得大于额定值（在规定的扬程范围内使用）；

潜水深度不超过10米，超过10米时请在订货时声明；

水温不超过+60 ；

ph值在4~9之间。

### 三、拆装顺序

- 1、电机的装配：定子--顶盖--出线盒--转子组装（包括轴承压装）--下盖--用套筒将转子轻轻敲打到位--机械密封--油室--试气压--油室注油--油封。
- 2、水泵的装配：在已装配好的电机上装叶轮--止动垫圈--叶轮螺母--蜗形泵体（蜗壳）--底座--接头--提手。注意装配时，各止口出应涂钙基黄油。
- 3、电泵的拆卸按装配相反的顺序进行。

### 四、注意事项

- 1.此泵若用于抽吸较稠较粘的浆液后，需清洗泵腔，防止泵内留下沉淀物。
- 2.切不可将电缆线起吊或悬挂水泵。
- 3.不得将泵长期处于低扬程状态下运行，以防超载而烧坏电机。
- 4.客户配自动耦合装置时，需确定导轨的长度（标准长度为3m）。
- 5.常规状态下每使用300-500小时应加注或更换油室中机油（10-30#机油），提高机械密封的使用寿命。泵常规运行3000小时后，需对泵进行拆检保养，必要时更换不宜再用的易损件。