

远传压力表型号-耐震远传压力表厂家-长城仪表

产品名称	远传压力表型号-耐震远传压力表厂家-长城仪表
公司名称	山东长城自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区梓东大道1号鑫茂齐鲁科技城30号楼107/108室
联系电话	13808931269

产品详情

远传压力表型号-耐震远传压力表厂家-长城仪表——山东长城自动化，30年生产基地

山东长城自动化（长城仪表），前身为全国三大压力表生产基地之一——济南压力表厂。常年合作中国石化、山东钢铁。30年压力表生产历史，质量可靠、品种齐全，欢迎选购！

1.产品简介：

——功能简介：长城仪表山东长城自动化系列远传压力表，适用于测量对铜及铜合金，或不锈钢合金不起腐蚀作用气体、液体的压力。

——工作原理：电阻远传压力表通过仪表内部安装的定位器式传感器把被测量值传至远离测量点的二次仪表上，以实现集中检测和远距离控制。此外电阻远传压力表能够同时就地指示压力，便于现场工艺检查。

——搭配使用：电阻远传压力表可与膜片隔离器(隔膜体)连接，制成隔膜式电阻远传压力表，用于测量腐蚀性、强，粘度较大，易结晶介质的压力。

2.主要技术指标：

1、基本误差：正负1.6级。

2、：测量范围：(mpa)

(特殊规格，请在订货时注明)

0-0.16 0-0.25 0-0.4 0-0.6

0.1 0-1.6 0-2.5 0-4

0-6 0-10 0—16 0-25 0-40

-0.1-0.06 -0.1-0.15 -0.1-0.3 -0.1-0.5

-0.1-0.9 -0.1—1.5 -0.1—2.4

3、工作条件(1)环境温度：-40-60

(2)工作压力：静负荷：

用至测量上限值的3 / 4

交变负荷：用至测量上限值的2 / 3

短时压力：用至测量上限值

(3)相对温度：<85%

4、滑线电阻发送器的技术数据：起始电阻：3-20

满度电阻：340-400

接线端的外加电压<6v

5、仪表外径： 150mm

6、连接尺寸：m20x1 . 5

3.产品系列：

长城仪表山东长城自动化现开发了七大系列：压力仪表系列、温度仪表系列、物位仪表系列、流量仪表系列、显示仪表系列、调节阀系列、管件与阀门系列等上千种规格的自动化控制产品可供用户选择。

长城仪表压力表系列包含：电接点压力表、隔膜压力表、膜盒压力表、耐震压力表、精密压力表、高压压力表、差压压力表、气体减压器、数字压力表、压力变送器、一般压力表（包含远传压力表）、压力表配件等。

4.公司介绍：

山东长城自动化设备有限公司是国内知名的压力仪器仪表制造商。前身为济南压力表厂，因国家政策而改制，是中国该领域内集产品研发、生产、销售为一体的现代化高科技企业。本企业为中国石化，山东钢铁常年合作单位。