

连续滚动式全自动大真空包装机

产品名称	连续滚动式全自动大真空包装机
公司名称	廊坊坤明机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:真空包装机 品牌:聚信
公司地址	大城县平舒镇王庄村
联系电话	15030679988

产品详情

温馨提示：设备价格参数仅供参考，根据型号规格配置不同，所以价格不同，支持加工订制，具体详情请咨询公司客服：管凌晗：15953683139 qq1377356520。

企业问答：产品在使用真空包装机抽掉真空后的优势有哪些？ 1、排除了包装容器中的部分空气（氧气），通过高温杀菌后能有效地防止食品腐败变质。 2、采用阻隔性（气密性）优良的包装材料及严格的密封技术和要求，能有效防止包装内容物质的交换，即可避免食品减重、失味，又可防止二次污染。 3、真空包装容器内部气体已排除，加速了热量的传导，这即可提高热杀菌效率，也避免了加热杀菌时，由于气体的膨胀而使包装容器破裂。在食品行业，真空包装应用非常普遍，各种熟制品如鸡腿、火腿、香肠、烤鱼片、牛肉干等；腌制品如各种酱菜以及豆制品、果脯等各种各样需要保鲜的食品越来越多地采用真空包装。经过真空包装的食品保鲜期长，大大延长食品的保质期。

一、设备概述

滚动式真空包装机的特点如下：

1、滚动式真空包装机排除了包装容器中的部分空气（氧气），能有效地防止食品腐败变质。2、滚动式真空包装机采用阻隔性（气密性）优良的包装材料及严格的密封技术和要求，能有效防止包装内容物质的交换，即可避免食品减重、失味，又可防止二次污染。3、真空包装容器内部气体已排除，加速了热量的传导，这即可提高热杀菌效率，也避免了加热杀菌时，由于气体的膨胀而使包装容器破裂。滚动式真空包装机具有真空抽气（充气），封口印字一次完成，真空度由时间电位器设定开关调节，封口温度分五档调节，变压器加热电压的高低来达到不同的封口温度，热封时间采用数字显示时间继电器来控制，本机采用换字方便，印字清晰的印制产品标签装置以符合国家食品标签法的规定。滚动式真空包装机适

用于食品行业肉类、酱制品、调味品、果脯、粮食、豆制品、化学制品、药材等颗粒、粉状、液体等商品进行真空后充惰性气体包装，可以防止产品氧化霉变、腐败、防潮，达到延长产品的储存期限

气动连续真空包装机dz-1000/1100 是本公司经多年来结合同类产品自主研发的新产品，具有结构新颖，定位精确等优点。它克服了同类机器普遍存在的缺点，如；输送带步进不精确、布带拉长，致封口位置偏移等缺点。

适用范围：适用于大规模生产企业的产品抽真空包装。如：肉类、酱腌产品、水产、海产品、蔬菜、农副产品、果脯、粮食、豆制品、药材、电器

二、技术特点：

- 1、日本欧姆龙plc可编程控制系统和人机界面触摸屏。
- 2、开盖、合盖、步进、送料是采用一个电机传动，这样可以保证传动的同步性和精确性。同时，这样也可以减少电器控制，使机器操作更简单，故障率大大降低。
- 3、传动件采用连杆装置和精密分度结构等全机械结构，由于是低速运行，保证了机器的稳定性和耐用性。精密分度结构使输送带步进更加精确，并且每转动一周会自动消除误差，明显优于同类机器。
- 5、输送带在运行过程中，由于设计了特殊装置，使摩擦降到最低，从而使输送带的使用寿命比同类机增加了好几倍，而且不会拉长。
- 4、封口装置经特殊设计具有了自动矫正功能，增强了电热丝的使用寿命和封口的准确性。

三、技术参数

型号	zpj-1000/1100
真空室尺寸(长*宽*高)	长1120*宽445*高(70-140)mm
真空泵	108m ³ /小时
真空度	200mpa
封口尺寸	1000/1100*(8-10)mm
电源	380v50hz
功率	3kw
整机重量	500kg
外形尺寸	1800*1550*1300mm/1800*1650*1300

四、该机型相对传统真空机有优点如下:

- 1、传送带的走动及工作室的起落不用电机，是借助真空共用气缸控制，这样节能效果很好，一年可节省近万元的电费。
- 2、噪声低，传送平稳。
- 3、故障低，没有电机，可省去电机及控制电机电器的故障。
- 4、封口质量高，气缸控制传动定位准确，不会因走偏而损伤加热条，影响封口质量。

五、详细配置单

电器配置明细表

产品名称	型号	工作范围	商标	产地
触摸屏	f940got	5.7"	三菱	日本
plc	fxin	输入：21 输出：32 com：7	三菱	日本
变频器	e540	400v (0--400hz)	三菱	日本
开关电源	s-50-24	input：230vac 0.65a output:24v 2.1a		明纬
编码器	e40s-1000-3-2	0-1000r		autonics
色标传感器	gdj-411			亚太
温控仪	ng-8430	0--400		亚太
电磁阀	(3v)-4v210	0.1-0.8mpa		airtac
继电器	my2nj			omron
接触器	1210(2510)			施耐德
热继电器	lr2d13	0-13a		施耐德
气源处理器	sfr/l-04	0.1-1mpa		airtac
减压器	ar-2000	0.1-1mpa		airtac
真空泵	100	100立方/小时		busch

六、设备细节图

1.单封条2.双封条，更适合小包装产品

七、企业荣誉

八、交货期承诺：正规连锁物流走货（德邦 华宇 佳吉 中铁）德邦能到的优先发货德邦，不到的地区物流部另行通知。

精致牢固木箱包装，产品更加安全

九、我们的服务承诺

公司的产品提供“三包”

保修一年，终身维护；

24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；

维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；

协助用户设备、模具更新。

先进的技术，可靠的质量，合理的价格，完善的售后服务，聚信工贸有限公司务求使您获得最好的产品和服务。

公司经营范围：主要加工、销售食品机械及配件、风干流水线设备、巴氏杀菌线设备、环保设备、销售医疗杀菌设备及配件、机电设备及配件、货物进出口业务。

本公司的创业精神是：“诚信”。我们提倡用户至上的原则，一切机械的设计均以客户的利益为出发点，不断吸收客户的反馈意见，并根据其意见改进公司产品，同时，如果贵公司有特殊的要求，我公司也愿意为您定制。凡本公司的机械产品，我们一律提供一年的免费保修期和机器的终生维护服务。

本公司遵循“诚信、专业、创新”的经营宗旨，愿与各界人士携手合作，共谋发展，建立长期稳定的合作关系；热忱欢迎国内外客商参观指导。

十、（聚信真空包装机所执行的标准是国家执行标准gb/t9177-2004）

亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易，请购物前多花几分钟看看下面的文字，祝您购物愉快！

一：如何订货 旺旺在线和qq等 跟我们联系；qq1377356520 15953683139
管凌晗 或电话联系，把您的要求详细描述下！

二：订货前请联系客服我们严格按照每一位客户的规格，设计，数量及质量要求来生产；请广大客户在购买前能联系在线客服，协商好来样加工事项。

三：关于价格本厂所有商品均为参考价，如需定制请与客服协商，一律量大从优。

四：关于下单支付宝担保交易；具体付款方式可以协商。

本产品的加工定制是是，种类是真空包装机，品牌是聚信，型号是1000，功率是5.8（kw），包装速度是1200-3600（件/h），外形尺寸是1800*1400*1500（mm），适用范围是茶餐厅设备,蛋糕房设备,面包房设备,咖啡店设备,饮品店设备,中餐店设备,西餐店设备,酒厂设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备，营销是新品，规格是1000