

YF-TY-40太阳能杀虫灯 立杆式

产品名称	YF-TY-40太阳能杀虫灯 立杆式
公司名称	河南云飞科技发展有限公司
价格	4800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:YF-TY-40立杆式太阳能杀虫灯 品牌:云飞
公司地址	河南省郑州市金水区文化路北环路瀚海北金B座6020室
联系电话	400-690-7990 13783875668

产品详情

产品简介：太阳能杀虫灯的开发生产应用是以可持续发展的战略眼光,以促进节约能源,保护环境为前提,充分利用优厚的自然条件.通过太阳能电池板将光能转化为电能使用,输出安全电压,节能省电,成本低,为以害虫防治区域因电源供应困难而被迫放弃灯光诱杀害虫的地区,提供了先进的防治工具。

一、太阳能电池组件

1、40w太阳能电池组件

2、采用尚德太阳能电池组件

3、绝缘性能 100

4、抗风能力60m/s

5、安装角度40度

6、12年内输出功率不低于90%，13年至25年内输出功率不低于80%，正常工作环境温度-40 ~85 之间，抗直径25 mm以上冰雹以每秒 23米的速度冲击。风载测试 2400帕

二、杀虫灯

1、兼容atcsp病虫测防系统

2、频振诱控技术，兼容atcsp病虫测防系统

2、撞击面积： 0.15m²

3. 诱集光源：频振灯管(波长320~680nm)，单灯管

4、防尘防水等级等于或大于ip66以上

5、使用寿命>50000(小时)，工作温度-30 ~50

6、电网采用耐弧镀膜材料，网线直径0.6mm，电击高压触虫网瞬间高压2000v—3000v不锈钢网丝。触杀虫网防治因虫体残余电网短路，网间距可根据不同靶标害虫进行选择(一般 10mm)

7、绝缘柱：瞬间耐高温1000摄氏度，耐腐蚀、耐高压性能，雨天高压电网连续拉弧30min,绝缘柱无炭化现象

三、控制器

1、具备定时、光控相结合的功能24v/12v自动识别系统，自耗电<10毫安(空载)，消除频闪现象

2、光源功率采用限流降功率控制，具有防反接、防反充、防过充、防过放、防短路、防雷击、及温度补差保护功能，防尘防水等级等于或大于ip66以上

3、12v/24v自动识别10a控制器，光控+时控+分时段控制

四、太阳能专用蓄电池

1、12v 24ah太阳能专用蓄电池

2、总容量 24ah

3、工作温度-30 ~55

五、灯杆

1、高度 2.5米

2、抗风力10级以上，使用寿命>20年

3、选用优质不锈钢

4、杆体穿线孔直径不超过5cm，法兰与灯杆连接处有加强筋

六、整体

1、温度范围-40 ~55

2、控制面积：50~60亩

3、灯管启辉时间： 5s

本产品的加工定制是是，类型是YF-TY-40立杆式太阳能杀虫灯，品牌是云飞，型号是YF-TY-40，动力类型是电动，适用对象是草坪,果树,茶树,蔬菜,路旁树篱，适用场所是平地,山丘，适用领域是林业,农业，产品类型是全新，售后服务是质保一年