

舒佳电气供应断路器开关测试仪

产品名称	舒佳电气供应断路器开关测试仪
公司名称	上海舒佳电气有限公司
价格	6200.00/个
规格参数	品牌:舒佳 型号:GKC 测量范围:1 (Pa)
公司地址	青浦区练塘镇朱枫公路6186弄10幢6号一车间 (注册地址)
联系电话	18917195436

产品详情



产品列表

>>产品介绍-高压开关检测类-gkc-d型高压开关测试仪电话：021-54011885手机：15601723650传真：021-54011885

美国雷泰总代理

香港希玛仪器总代理

欧密崎红外测温仪

安规测试仪

精密电工仪表

手表式近电报警器

直流稳压电源

示波器

标准电源

科学测试仪器仪表

.红外线测温仪

.红外线测温仪

产品名称：gkc-d型高压开关测试仪

产品应用：

产品介绍：

测试功能

- | | |
|---------------|---------|
| (1) 合(分)闸顺序 | (11) 刚合 |
| (2) 合(分)闸最大时间 | (12) 最大 |
| (3) 三相不同期 | (13) 平均 |
| (4) 同相不同期 | (14) 金短 |
| (5) 合(分)闸时间 | (15) 无流 |
| (6) 弹跳时间 | (16) 电流 |
| (7) 弹跳次数 | (17) 时间 |
| (8) 行程 | (18) 速度 |
| (9) 超程 | 注：时间单 |
| (10) 弹跳幅度 | 速度 m/s |

特点

- (1) 以gb/t1984-2003《高压交流断路器》国内最新标准依据，以d

.耐压测试仪
 .升流器
 .大电流发生器
 .试验变压器
 .回路电阻测试仪
 .核相仪
 .无线核相仪
 .变压器测试仪
 .高压放电杆
 .验电器
 .矿用杂散电流测定仪
 .继电保护测试仪
 .泄漏电流测试仪
 .接地电阻测试仪
 .舒佳绝缘电阻测试仪
 .医用耐压、绝缘、泄漏测试仪
 .直流电阻测试仪
 .伏安特性测试仪
 .短路接地线
 .高压开关检测类
 .介质损耗测试仪
 .绝缘电阻测试仪
 .便携式仪器仪表
 .直流高压发生器
 .直流稳压电源
 .雷泰便携式红外测温仪
 .水内冷发电机绝缘电阻测试仪
 .绝缘油介电强度测试仪
 .香港希玛仪器仪表
 .欧密崎便携式红外测温仪
 .福禄克便携式红外测温仪
 .安全滑触线吊轨
 .精密电工指针仪表
 .企业样本书
 高压仪器
 电力测试设备
 滑触线
 电力测试器材
 电力检修试验仪器仪表设备
 调压器
 远距离红外测温仪|德国德图
 高压电气检修仪器仪表设备

中华人民共和国电力行业标准为参考设计研发；

- (2) 适且500kv电压等级以内各种高压断路器的机械动特性测试；
- (3) 可实测行程和自定义行程；
- (4) 能够实现开关的单合、分、合分、合分合操作；
- (5) 接线方便，操作简单，操作时只需一次合（分）动作便可得提供后期查询，也可现场打印所有数据及运动曲线图；
- (6) 采用汉字提示以人机对话的方式操作；
- (7) 数据准确，抗干扰性强，体积小，重量轻，美观大方；
- (8) 机内配有时钟电路，可显示当前年、月、日、时、分、秒，数据；
- (9) 机内带有延时保护功能，断路器动作后能自动切断线圈电压测试仪；
- (10) 能自动判别操作类型（合闸或分闸操作）并汉字提示；
- (11) 开关的动作控制分内部控制（本机发出合分闸命令），外部合分，手动合分时无线圈带电信号；
- (12) 能动态为您分析出断路器每一运动点的时间、行程、速度之
- (13) 可为您配置笔记本电脑及仪器上传软件，实现网上查阅和办

技术指标
 环境组别：属gb6587.1-1986《电子测量仪器环境试验总纲》中的

型式：便携式 包装：铝合金

尺寸与重量

主 机 440 × 300 × 150(mm) 5 (kg)

附 件 440 × 300 × 80(mm) 3 (kg)

工作电源：ac220v ± 10% 频率：50hz ± 5%

环境温度-10 ° c~40 ° c 相对湿度 85%

绝缘电阻 2m

介电强度：电源进线对机壳能承受1.5kv1分钟的耐压测试。

时间测试范围：0~999.9ms 分辨率：0.01ms

速度测试范围：15m/s 分辨率：0.01m/s

行程测试范围：0~750 mm
返回上一页

分辨率：0.01mm

版权所有(c) 上海舒佳电气有限公司 浙icp备：18847744号地址：上海市龙吴路1500号 电话：021-54011885手机：

本产品的品牌是舒佳，型号是GKC，测量范围是1 (Pa)