

气动角座阀 捷新 JXJZF

产品名称	气动角座阀 捷新 JXJZF
公司名称	富阳捷新仪表阀门有限公司
价格	180.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:捷新 型号:JXJZF
公司地址	浙江 富阳市 春江街道春江
联系电话	057123291678 15990108592

产品详情

特点及用途：

本系列角座阀是本公司最新引进国外生产技术，结合现代化工业应用研发而成的新一代气动角座阀。它广泛用于食品和化学过程，灭菌机，高压消毒器，干洗机，啤酒生产线。与传统角座阀相比，它具有以下新特点：

- 1、可视位置指示：可接限位开关或紧急手动装置。
- 2、容易安装：气动头可旋转360°。可方便地安装一到二个限位开关。
- 3、先进的气动控制器：加厚工程塑料外壳，安全可靠。低磨损的活塞结构，容量大而低耗气量。内部元件自润滑，免维护。
- 4、具有多种控制方式：常开、常闭、双动。
- 5、要求更小的气动执行器：流体从阀杆上方流入时，可选更小的控制头。
- 6、容易连接：mamur标准连接，嵌入式金属接头。
- 7、长寿命导杆：阀杆契形特氟隆（ptee）密封，避免脏物导入。自润滑，免维护。阀杆经特别处理以确保最佳固定，并能自动校正位置。
- 8、无水锤作用，流体从阀杆下方流入时，水锤（水冲击力）被吸收。
- 9、先进的阀体机构：流量比普通角座大30%，体积更小，流体流态更优。不锈钢316阀体，特氟隆密封，耐高温，耐腐蚀。寿命高达七百万次。

技术特性表：

接口g interface		3/8a	3/8b	1/2b	1/2a	3/4a	3/4b	3/4
通径 (mm) path		15	15	15	15	20	20	20
kv(m ³ /h)		4.5	4.5	5.3	5.7	9.2	10.5	10
执行器 C execution		40	40	40	50	40	50	60
控制气源 (mpa)controls hesource	最小the smallest	4	4	4	4	6	4	4
	最大larges	6	6	6	6	6	6	6
最大耐压力 (mpa) max pressure		1	16	16	16	16	8	10*
重量 (kg) weight		1	1.1	1	1	1.2	1.2	1.1

法兰连接尺寸对照表：

dn	接口g interface	气控头gas control head	a	c
15	1/2"	50	190	169
20	3/4"	50	195	276
25	1"	63	210	202
32	1 1/4"	63	226	209
40	1 1/2"	90	307	294
50	2"	90	321	310
65	2 1/2"	50	350	355

在您订购角座阀时，请详细说明以下技术信息，我们会按要求给您配置既经济又适用的角座阀。
 一：阀门功能（如常闭，常开，双作用）。二：流体的实际工作压力。三：流体的工作温度。四：控制的正常气压。五：安装流向（如逆流安装或顺流安装）

本产品的加工定制是是，品牌是捷新，型号是JXJZF，材质是不锈钢，连接形式是法兰、螺纹，适用介质是气体、蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，外形是微型，流动方向是单向，零部件及配件是执行器，用途是调节，标准是国标，类型(通道位置)是二通，驱动方式是气动