# DN65气动角座阀 不锈钢角座阀 ZF-65

| | |
|---|---|
| 产品名称 | DN65气动角座阀 不锈钢角座阀 ZF-65 |
| 公司名称 | 乐清市海辰气动元件厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:MIA<br>型号:ZF-65 |
| 公司地址 | 浙江省乐清市北白象镇白鹭屿村中兴路34号 |
| 联系电话 | 0577-61732959 13362791880 |

# 产品详情

相关pdf文档下载:

● 订购代码

zf 15 b

系列 接管口径15:zg1/220:zg3/425:zg135:zg1¼40:zg1½50:zg265:zg2½ 通路形式b:常闭型t:常开型

■特性　具有阀门开或关位置显示。外部气动先导，可增加使用寿命，500万次无泄漏，免维护。溢流口与滑块高密封性能。阀体材料：不锈钢。控制气源：中性气体、空气。

■ 技术参数

| 项目、规格 | 常闭型 | zf-15b | zf-20b | zf-25b | zf-32b | zf-40b | zf- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 常开型 | zf-15t | zf-20t | zf-25t | zf-32t | zf-40t | zf |
| 阀体体质 | | 不锈钢 | | | | | |
| 动作方式 | | 活塞先导式 | | | | | |
| 工作介质 | | 空气、水、油品、蒸汽（在50cst以下） | | | | | |

| 接管口径 | zg1/2 | zg3/4 | zg1 | zg1¼ | zg1½ | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通径 mm | 13 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| kv值m ³ /h | 4.2 | 8 | 19 | 27.5 | 42 | |
| 使用压力范围mpa | 0～1.6 | 0～1.1 | 0～1.1 | 0～1.5 | 0～1.25 | 0～ |
| 要求最小控制压力mpa | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.5 | 0.44 | 0 |
| 执行器尺寸φmm | 50 | 50 | 63 | 80 | 100 | 1 |

| 接管口径φd | 通径 mm | 执行器尺寸φ mm | a | b | c | φe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zg1/2 | 13 | 50 | 85 | 173 | 12 | 64 |
| zg3/4 | 20 | 50 | 95 | 178 | 12 | 64 |
| zg1 | 25 | 63 | 105 | 212 | 14 | 80 |
| zg1¼ | 32 | 63 | 142 | 236 | 16 | 80 |
| zg1½ | 40 | 63 | 130 | 230 | 18 | 80 |
| zg2 | 50 | 63 | 150 | 238 | 20 | 80 |
| zg2½ | 65 | 80 | 250 | 250 | 22 | 100 |

特点及用途> characteristics and uses of

本系列角坐阀是本公司最新引进国外生产技术，结合现代化工业应用研发而成的新一代气动角座阀。它广泛用于食品和化学过程，灭菌机，高压消毒器，干洗机，啤酒生产线。与传统角座阀相比，它具有以下新特点：

1、可视位置指示：可接限位开关或紧急手动装置。

2、容易安装：气动头可旋转360 º 。可方便地安装一到二个限位开关。

3、先进的气动控制器：加厚工程塑料外壳，安全可靠。低磨损的活塞结构，容量大而低耗气量。内部元件自润滑，免维护。

4、具有多种控制方式：常开、常闭、双动。

5、要求更小的气动执行器：流体从阀杆上方流入时，可选更小的控制头。

6、容易连接：mamur标准连接，嵌入式金属接头。

7、长寿命导杆：阀杆契形特氟隆（ptee）密封，避免赃物导入。自润滑，免维护。阀杆经特别处理以确保最佳固定，并能自动校正位置。

8、无水锤作用，流体从阀杆下方流入时，水锤（水冲击力）被吸收。

9、先进的阀体机构：流量比普通角座大30%，体积更小，流体流态更优。不锈钢316阀体，特氟隆密封，耐高温，耐腐蚀。寿命高达七百万次。

技术特性表> technical characteristics of table

| 接口g interface | 3/8a | 3/8b | 1/2b | 1/2a | 3/4a | 3/4b | 3/4b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通经（mm）path | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| kv(m3/h) | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 9.2 | 10.5 | 10.8 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行器￠execution | | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 63 |
| 控制气源 | 最小the smallest | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| (mpa)controls hesource | 最大larges | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 最大耐压力（mpa）max pressure | | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 10*/16 |
| 重量（kg）weight | | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |

注：*常闭无水锤 **常闭有水锤 a为ares型 b为zeus型 note: * ** normally closed water hammer water hammer has often closed ares type a for type b for the zeus

丝扣连接尺寸对照表》connect size table

| 公称通径 dn（mm） | 尺寸size（mm） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 接口g interface | 气控头（dn）gas control head | a | | b |
| 15 | 1/2″ | 50 | 190 | | 156 |
| 20 | 3/4″ | 50 | 195 | | 160 |
| 25 | 1″ | 63 | 259 | | 222 |
| 32 | 11/4″ | 63 | 226 | | 186 |
| 40 | 11/2″ | 90 | 271 | | 230 |
| 50 | 2″ | 90 | 285 | | 240 |

法兰连接尺寸对照表》connect size table

| dn | 接口g interface | 气控头gas control head | a | c | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2″ | 50 | 190 | 169 | |
| 20 | 3/4″ | 50 | 195 | 276 | |
| 25 | 1″ | 63 | 210 | 202 | |
| 32 | 11/4″ | 63 | 226 | 209 | |
| 40 | 11/2″ | 90 | 307 | 294 | |
| 50 | 2″ | 90 | 321 | 310 | |
| 65 | 21/2″ | 50 | 350 | 355 | |

本产品的加工定制是是，品牌是MIA，型号是ZF-65，材质是316不锈钢，连接形式是螺纹，适用介质是空气.水.油品.蒸汽(在50CS以下)，压力环境是常压，工作温度是常温，外形是中型，流动方向是单向，零部件及配件是阀体，用途是放水，标准是国标，类型(通道位置)是二位三通，驱动方式是气动，规格是ZF-65B