FG系列螺旋洗矿机 螺旋洗矿机价格

产品名称	FG系列螺旋洗矿机 螺旋洗矿机价格
公司名称	郑州品胜机械设备有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:中豫品胜 型号:FG--60
公司地址	郑州市郑东新区白沙镇前程大道198号
联系电话	86 0371 64405857 13137111818

产品详情

我公司研发生产的fg系列螺旋洗矿机是黑色和有色冶金矿山、钢铁、冶金、化工、建材用来洗净矿石、石料的大型设备，适用于铁、锰、石灰石、锡矿等含泥量较多的矿石选矿前序清洗泥沙，可以对矿物的搅拌、冲洗、分离、脱泥等。也适用于建筑、电站等工程石料清洗，冲洗水压＜147-196kpa。

螺旋洗矿机技术性能

螺旋洗矿机亦称选送机，用于选矿工艺执行前含泥矿石清洗，提高后序工艺选矿指标，常用于锰矿、铁矿、石灰石、钨矿、锡矿、硅砂矿等矿物洗矿。螺旋洗矿机处理能力较大是满足大生产力对矿石、石料的清洁度有要求的企业的理想设备。螺旋洗矿机是利用水的浮力作用，将粉尘和杂质于砂分离。经过螺旋片的搅动，达到滤水去杂质，提升输送目的。并且在提升过程中，也进行了拌和工作。是出砂达到搅拌均匀，无细、粗砂之分。螺旋洗矿机具有，螺旋体长、密封系统好、结构简单、处理能力强、维修方便。出砂含水量、含泥量底等特点。广泛运用于各种矿石开采行业。

螺旋洗矿机安装、调试和试运转：

1.螺旋洗矿机运到后，使用单位应立即检查各零部件是否齐全，有无损坏。确定机器完整无损后，方可进行安装。

2.使用单位应按照现场具体情况，设计洗矿机基础施工图，将洗矿机稳固的安装在结实的混凝土基础上。

3.安装时必须将机器按安装图的要求保证倾斜角度安装。

4.电动机安装在导轨上，以便调整皮带的松紧度，皮带轮与电机皮带轮在安装时应保证平行。

5.按上述要求调整好后，将转子盘转动几转，以检查有无卡住、碰撞现象。

螺旋洗矿机主要技术参数：

规格型号	螺旋直径（mm）	产量（t/h）	电动机功率（kw）	机重（kg）
fg-60	600	20	3	2550
fg-75	750	50	5.5	3820
fg-100	1000	75	7.5	4870
fg-120	1200	95	11	6900
fg-150	1500	130	18.5	8800

注：技术数据如有变动恕不另行通知

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准

欢迎关注本公司微信公众号“ 郑州品胜机械 ”获取更多即时资讯 或 致电13137111818垂询

本产品的加工定制是是，品牌是中豫品胜，型号是FG--60，用途是常用于锰矿、铁矿、石灰石、钨矿、锡矿、硅砂矿等矿物洗矿，给料粒度是3--80（mm），电动机型号是Y121-4，电动机功率是3（kw），重量是2550（t），槽型是逆流槽，螺旋转速是48，水槽坡度是7，旋流器类型是水力旋流器，规格是FG--60