

矿用隔离变压器 230/127

产品名称	矿用隔离变压器 230/127
公司名称	上海指发电气制造有限公司
价格	8850.00/个
规格参数	电压比:230/127 电源相数:单相 额定功率:20
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K33幢
联系电话	15000505052

产品详情

产品图片

产品特点

1：节能低噪

采用优质冷轧硅钢片叠装；全斜接缝；采用特殊处理工艺，有效降低了运行时的震动和噪声；以及计算机优化设计等新材料、新工艺、新技术的引入，使的变压器更加节能、更加宁静。

2：高可靠性

提高产品质量和可靠性，将是我们不懈的追求。在质保体系及可靠性工程方面进行大量的基础研究，积极进行可靠性认证，进一步提高变压器的可靠性和使用寿命。

3：环保特性

具有耐热性，防潮性，稳定性，化学兼容性，低温性，抗辐射性和无毒性。

产品参数说明

变压器概述及用途：

变压器是我公司多年来采用优质材料和先进工艺技术而生产，它能深入负荷中心；主要用于交流50~60 hz，电压不超过10kv的各种供电场所；产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配、均可根据用户要求进行精心设计与制造；更具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点。

变压器相关参数如下：额定容量：20kva（可按要求定做功率）额定电压比：230/127(可按要求定做电压)

额定频率：50hz、60hz防护等级：ip00、ip20，ip43，ip55绝缘等级：f级/h级

效率：95%

温升：<60

波形畸变：<0.1%

高压测试：2500v，1分钟无击穿

绝缘电阻：绕阻对地绝缘电阻 2m欧

初级对次级绝缘电阻 2m-50m欧

变压器使用环境：海拔高度：1000m适应环境温度：-10~+45 适应相对湿度：26 时，95%使用环境：户内（户外使用时，请提供防护等级）

变压器结构特征：铁心采用日本进口优质冷轧硅钢片精心叠制而成，根据绝缘等级的不同，整体浸渍不同绝缘等级的绝缘漆，能有效降低变压器噪声，渐少盐雾、霉菌等对变压器的影响。根据防护等级不同，变压器箱体由优质钢板制成，结构上既充分考虑空气流通，又能有效地起到防护作用，变压器接线电缆也很方便连接，设计充满人性化。

变压器订货须知：产品型号 额定容量 额定电压 工作方式 绝缘等级 防护等级其他特殊要求在技术协议中再行规定

特性及优点

- ∅ 高度隔离
- ∅ n-g性能良好
- ∅ 高度共模干扰抑制
- ∅ 将 转换为y或y至
- ∅ 电压抽头容易转换
- ∅ 按用户的特殊性能要求设计

订货须知

1.确定产品型号及容量。

2.确定产品参数以及输入输出电压。

物流/快递说明

由于机电产品普遍偏重，优先选择物流运输，具体价格电话洽谈。

售后服务的说明：本公司所有产品质量方面均提供三个月包换，一年保修的售后，因质量问题所发生的调换运输费用，由买卖双方各承担一半。

联系方式

上海指发电气制造有限公司

本公司专业生产变压器 稳压器 调压器 稳压电源等成套设备，

产品型号齐全，常规电压有现货，特殊均可定做。

公司网站：www.shzf888.com

在线qq：294725351 qq:2864925392 qq:2687551853

电话：021-60488152 021-61556054 传真021-39529065

销售经理手机：13061980705 15000505052

公司简介

公司产品有：变压器 .稳压器 .调压器，起动机，配电柜等成套设备制造加工一体销售。本公司拥有多方面的专业技术人才，先进的生产设备及完善的售后服务。产品远销全国各地
公司产品适用于供电局、电力公司、电站等各大企业
凭一流的品质和优质服务得到了广大用户的高度认可。

公司率先通过了iso9000国际质量体系认证，获得了标准化良好行为aaa级和计量水平2a级确认。连续多年被农行评为“aaa”级资信企业，并已通过cqc,ce认证及中国3.15打假维权中心认可。我们将不断完善，超越自我，秉持“管理高效 精益求精 开拓创新 诚信服务”的企业精神，和“信誉第一、用户至上、质量上乘”的企业理念，同广大用户建立长期友好，互惠互利的合作关系，并随时提供优质的技术和终极服务与客户携手共进。以可靠的质量，富有竞争力的价格，完善周到的服务与全国客商真诚合作，共享创造繁荣之喜悦，永无止境地向着更辉煌的未来奋进。

本产品的电压比是230/127，电源相数是单相，额定功率是20，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是指发电气，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是 > 90%，型号是ZF-DG，加工定制是是，应用范围是通讯