

食品配送冷库 冷库 奔驰冷藏

产品名称	食品配送冷库 冷库 奔驰冷藏
公司名称	湖南奔驰冷藏股份有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:冷库 品牌:奔驰冷藏
公司地址	中国 湖南 长沙 雨花区 湘府东路二段517号红星国际B座1927
联系电话	86 0731 89676607

产品详情

湖南奔驰冷藏股份有限公司，专业冷库设计、冷库安装、冷库建造、冷库维保。诚信、专业、专注、金牌售后服务，打造三十年冷库使用品牌！值得您信赖。

湖南奔驰冷藏股份有限公司告诉您冷库安装时要注意的几点？冷库在外机安装包括制冷主机安装和冷凝系统安装，冷库内机安装及蒸发器的安装，通常冷库里面的蒸发系统包括蒸发器和膨胀阀，蒸发器主要有排管和冷风机，冷风机安装要注意冷风机的安装位置，冷风机吹出的冷风要均匀散发，尽量不要让冷风机对着冷库门。1.冷库冷凝系统安装最好在主机偏上位，散热器安放位置离主机越近越好。散热器装置位具备最佳散热环境，吸风口不能对着其它设备出风口，特别是油性气体，出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和设备，离地应有2m高，装置水平牢固。现在大部分小型机组都做成了制冷与冷凝一体机组。2.铜管排放尽量走直管样并分段固定，所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好。保温管与保温管接头处用电工胶布密合。3.电线布置需用波纹软管或走线槽穿管保护，所有电线除用空调扎带扎好外。温度显示导线尽量不与电线靠在一起排线。4.冷库安装制冷系统连接因此开封时，因主机冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封。都应有压力，可查是否有漏，出厂铜管应两头有封尘措施，施工时也要注意随时密封，以防水灰尘进入管内，冷凝器 主机 蒸发器，铜管连接以焊接方法，接口牢固美观。导线线径达到要求，5根据各用电器性能配置导线。接头牢固，需维护穿管则不能省，接电正确。导线进蒸发器接线盒孔，需硅胶密封，接灯如是36v电以上则需接地线，主机电柜内进电需三相五线制，要有可靠接地。探头与温度显示探头一齐穿入库内蒸发器回风口，6温控固定在天板上。且悬空，化霜温控也固定在天板上，探头另穿孔入库内冷库安装蒸发器回风口，探头插入翅片中(不能靠近电热管)则把温控及化霜温控固定在库内蒸发器后一角，7如天板上无法上人。所有接线处密封，其它同上。高度为立板上部下来200mm开孔。8平衡孔(均压阀)不要装在显眼处及出风口立板上。库板与部件缝隙需用密封胶密封。9所有贯穿库板的部件。5.蒸发器的装置规范并开好铜管及电线孔，先把吊装螺丝孔开好。后二孔要修整以防快口留下隐患，自配排水管的蒸发器反面与立板定位为300mm蒸发器排水孔与立板预先安好的排水孔位垂直，两者间高差为250mm如是冷冻库，排水管内穿排水电热丝，排水电热丝发热部位，只能伸到库板内50mm处，排水管外部保温处置，冷藏不需电热丝，其它相同。

本产品的加工定制是是，种类是冷库，品牌是奔驰冷藏，制温范围是-40~15（ ），容量是 6（立方米），外形尺寸是定制（mm），适用范围是蛋糕房设备,面包房设备,饮品店设备,西餐店设备,中餐店设备,酒厂设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备，营销是新品，规格是定制