

智能锅炉汽包液位计，锅炉水位计CR-6032

产品名称	智能锅炉汽包液位计，锅炉水位计CR-6032
公司名称	河南长润仪表有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:长润 型号:CR-6032
公司地址	郑州市航空港区新港大道如茶路锦荣豫发产业园14号楼
联系电话	0371-66006688 13137946003

产品详情

cr-6031智能锅炉汽包液位计

简介

cr-6031/2系列智能电容式锅炉汽包液位计，是基于电容测量原理的液位计。它采用断层扫描技术，通过测量分析桶内的液态，气态介质的介电常数，补偿温度、压力等变化带来的影响。经过微处理器运算处理后输出符合工业标准的4-20ma电流信号，也可输出rs485数字信号供给使用。

液位计在运行过程中实时动态补偿，将温度、压力变化等因素减少到最小，长期稳定性好，是一款全工况，高性价比的汽包液位计。

技术特点：

- 1、两线制电流环；

- 2、具有全工况条件（锅炉启、停、排污、工况等）下液位准确连续测控功能；
- 3、采取断层扫描技术，能够对液态、汽态介质的介电常数变化连续测量补偿；
- 4、长期稳定性好；
- 5、经c e 认证的良好电磁兼容特性；
- 6、耐高温、高压、长寿命；
- 7、操作软件为中文操作环境，轻松整定；

cr-6031技术指标

工作电压：最大：28v 最小：20v

电 流 环：两线制4.00ma ~ 20.00ma (±0.5%)

防爆等级：exiaiiict6 (-40 ~ 70) exiaiiict1-5 (-40 ~ 85)

防爆参数：ui=30v,ii=100ma ,pi=0.75w ci=100pf,li=10uh

工作压力：22mpa max

测量范围：1500mm

测量周期：0.5秒

环境温度：-40 ~ 65 （exiaiiict1-t5）

介质温度：500 max.

防护等级: ip65

注意事项

- 1、反供货产品均带有产品合格证及使用说明书、技术参数、接线图、出厂日期等，请认真查对，以免用错。
- 2、安装时应根据产品连接方式、查对现场接口是否与产品一致。
- 3、本产品为精密的仪表，禁止随意拆卸、碰撞、跌落、用力甩打。
- 4、使用中若发现异常，应关掉电源，停止使用，进行检查，或直接向我公司技术部门联系。
- 5、运输、储存时应回复原包装、存放阴凉、干燥、通风的库房内。
- 6、安装使用过程中要注意不能把传感器的绝缘层弄破
- 7、安装现场要采取有效的防雷措施

- 8、本系列任何一款液位计外壳必须可靠接地，接地电阻影小于4
- 9、利用485通讯组网时，液位计必须加装安全栅或隔离器。
- 10、安全栅应取得防爆合格证，其安装应按其说明的要求进行。
- 11、当变送器用于“0”区时，向安全栅供电的电源变压器gb3836.4-2000第8.1条的要求

保修条款

用户在严格按照说明书的指导下，正确地接线，安装，维护的情况下，本产品免费保修1年。

下列情况不在保修范围：

- 1、自行拆卸线路板及各零部件；
- 2、雷击或有强电窜入本系统，电路板烧坏；
- 3、电源电压超过极限值，电路板烧坏
- 4、电源盒进水或其他异物；
- 5、未正确选型超过该产品的使用范围；
- 6、传感器或者整机的某一部位碰伤或破损；
- 7、未按说明书要求正确安装、调试及未及时正确进行养护导致产品损坏或超差。

编辑人：赵金金

更多资源详情联系18239961128

本产品的加工定制是是，品牌是长润，型号是CR-6032，类型是法兰式液位变送器，测量范围是3000mm，精度等级是0.5，测量介质是锅炉水位，电压是24V（v），输出信号是4-20（mA），防爆等级是本安防爆