

液压插床 插床 名牌 BY5050E

产品名称	液压插床 插床 名牌 BY5050E
公司名称	南宁欧法利机械设备有限公司
价格	1000000.00/个
规格参数	类型:插床 品牌:名牌 型号:BY5050E
公司地址	南宁秀灵路68号秀灵仓库16栋10-13号
联系电话	086-07713113985 15277028338

产品详情

价格电话详谈或者面议，有意向者可以拨打电话13877153538 孟生群

机床描述：

本机床用于插削各种零件的平面、成型面（包括弧面）及槽键等，并能功能插削倾斜度在0~10度范围内的模具等工作物，适用于单个或小批量生产。

机床的工作台有三种不同方向进给（纵向、横向及回转），故加工件经过一次装夹后可连续在机床上加工几个面。

机床具有滑枕往复运动的液压传动机构与工作台液压进给装置。滑枕在每次行程中速度不变，滑枕运动速度与工作台的移动均可作为无级调整。液压操纵台具有对滑枕换向给油的换向结构，工作台除有液压与手动进给外，还具有单独电动机传动的纵向、横向与回转的快速移动，采用液压进给的插床，是当工作结束转返回的瞬间进给，因此优于机械插床采用的鼓轮进给。

技术规格：

机床型号	by5050e	单位
滑枕最大行程	500	mm
滑枕最小行程	125	mm
最大插削长度	500	mm
滑枕垂直调整距离	260	mm
滑枕工作行程之最大速度	22	mm
滑枕工作行程之最小速度	3	mm
滑枕工作行程与返回行程之速比	1 : 1.453	
工作行程之速度调整	无级	
最大切削力	19.62	kn

刀头支承面至床身前壁间距离	630	mm
工作台面至滑架下端距离	500	mm
工作台纵向移动最大距离	1000	mm
工作台横向移动最大距离	660	mm
工作台直径	800	mm
滑枕倾斜角度	0-8	°
纵向进给量范围（无级）	0~1.5	mm
横向进给量范围（无级）	0~3	mm
回转进给量范围（无级）	0°~1°15	
工作台最大载重量	500	kg
工作台中央t型槽宽度	18	h8
主电动机功率、转速	11kw , 960r/min	
快速电动机功率、转速	1.5kw , 940r/min	
冷却泵电机型号	db-12b	40w 380v
机床净重	10500	kg
机床轮廓尺寸（长宽高）	3430 × 2010 × 3398	mm

工作精度

试件加工面的平面度	0.015	mm
试件侧加工面对基面的垂直度	0.025	mm
试件加工面间的垂直度	0.02	mm
试件加工面表面粗糙度	6.3	

本产品的类型是插床，品牌是名牌，型号是BY5050E，主电机功率是11（kw），工件尺寸范围是500，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是三包一年