

铸造工业热风冲天炉 跃进铸机

产品名称	铸造工业热风冲天炉 跃进铸机
公司名称	武穴市跃进铸机有限公司
价格	26500.00/个
规格参数	品牌:跃进铸机 型号:1T-10T/h 产品单价:26500.00
公司地址	湖北黄冈武穴市团山工业园
联系电话	86-07136262605 13707253582

产品详情

熔化率t/h	金属总重m	炉总高m	平台高m	有效高m	前后中心距m	炉壳外径m	炉堂最大径m	风口处直径m	风口比%	风口个数	风口直径mm	理论风量m ³ /min	风箱风压kpa	前缸容量t	铁水温度t. c
1	3.9	12.5	4.5	3.6	0.8	0.8	0.5	0.36	3.1	5 5	22	12	7.8-9.8	0.5	1420-1450 必要时可达1500
1.5	4.5	13.5	4.5	3.8	0.9	0.9	0.58		3			18	7.8-9.8	0.75	
2	5.8	14.5	5	4.1	0.95	0.95	0.6	0.48	3.2	5 5	33 28	24	8.8-11	1	
2.5	7.3	15	5.5	4.4	1.0		0.7		3.2	6 6	30 22	35	9-10	1.25	
3	8.8	17	6	5.2	1.05	1.2	0.75	0.6	3.2	6 6	40 30	40	9.8-12	1.5	
5	16	18.5	7	5.8	1.5	1.45	0.93	0.8	3.8	8 8	48 35	62	14.7	3/5	
7	22	22	5.8	6.4	1.6	1.55	1.1		3			80	16-20	5/7	
10	35	26	10	6.4	2.6	1.9	1.35	0.92	4	10 10	61 44	120	25	7/	

新型二排大间距冲天炉具有炉况稳定、出水温度高、铁水质量好且烧损少等优点。适宜生产机体零件、汽车配件、城建管道、扣件、磨球等铸铁产品。采用最新设计、符合“三化”标准的两排大间距冲天炉，为目前国内铸造行业普遍采用的一种冲天炉，其主要结构特点为具有两排风口，排距较大，底焦燃烧形成两个独立的燃烧带，通过拉长过热区，增加了铁水过热路程及底焦的激烈燃烧，炉况稳定，铁水温度高，铁水质量好。按照送风温度分为冷风、炉胆热风两种结构，通过采不同的温度送风来达到不同的熔炼要求。炉胆热风式利用密筋炉胆换热器将炉气中的物理热加热入炉冷空气，热风温度180-250 左右，具有不占车间生产面积、结构紧凑、操作方便及热惰性小等特点。合理的结构参数，给你带来更好的综合经济技术效果。

本产品的品牌是跃进铸机，型号是1T-10T/h，产品单价是26500.00