

## 缩小型绿色绕线电阻被漆电阻

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 缩小型绿色绕线电阻被漆电阻                     |
| 公司名称 | 深圳市鸿鑫卓越电子科技有限公司                   |
| 价格   | .55/个                             |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:其他<br>型号:5W          |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道劳动社区劳动一队A6栋<br>厂房二楼西面之一 |
| 联系电话 | 18088886878                       |

## 产品详情

### 大功率瓷管式电阻器

功率型线绕电阻器标准阻值允许偏差  $\pm 5\%$  (j级)  $\pm 10\%$  (k级) ;  
根据客户需要可提供更高精度产品, 如:  $\pm 1\%$  (f级)  $\pm 2\%$  (g级) 1. 温度系数:  
 $\pm 350\text{ppm/}^\circ\text{C}$  80 60\*21\*16 4 100 100\*52\*25 12 42. 环境温度-55 ~ +155 3.  
表面耐温300 ,最高耐温800 4.  
电阻表面为涂覆绝缘树脂漆, 材质均为无毒、环保产品5.  
采用立式波纹绕制, 可降低寄生电感, 增强散热功能, 减小体积, 延长使用寿命等特点6. 该电  
阻为固定式.可设置两个或多个具有良好导电性的接线端子也可以根据客户需要, 设计和制作符合客户要求  
的产

本产品的加工定制是是, 品牌是其他, 型号是5W, 种类是绕线, 性能是通用, 材料是线绕, 制作工艺是  
普通线绕, 外形是圆柱形, 标称阻值是0.1-5k, 允许偏差是  $\pm 1\%$ , 温度系数是PTC, 额定功率是5 (W)  
, 功率特性是小功率, 频率特性是高频, 产品性质是热销, 营销方式是厂家直销