包装膜设备PES800 PE吹膜机

产品名称	包装膜设备PES800 PE吹膜机
公司名称	莱芜市润华塑料机械有限公司
价格	100000.00/个
规格参数	种类:PE吹膜机 适用原料:PE,HDPE,LDPE,lldpe 品牌:润华
公司地址	莱芜高新区龙潭东大街123号
联系电话	0634-6361178 13686341177

产品详情

pes800塑料内衬袋专用吹膜机组

1、sj-45/30单螺杆塑料挤出机

1.1 螺杆

螺杆直径：φ45mm

螺杆长径比: 30:1

螺杆材质: 38crmoala

加工工艺: 锻造、调质、氮化处理,氮化深度0.5～0.7,氮化硬度 hv≥740～940

1.2 螺筒

螺筒孔径：φ45mm

螺筒材质：38crmoala

加工工艺: 锻造、调质、氮化处理,氮化深度0.5～0.7,氮化硬度 hv≥940

螺筒加热方式： 铸铝加热器 3区

1.3齿轮减速箱

齿轮型式： 渐开线硬齿面齿轮减速机

1.4主电机：15kw三相异步电机，

变频控制

1.5过滤网装置：连接器式结构，抽出部分为锥形便于装、拆并起密封作用，过滤网直径加大至65以上。

3、模头部分

3.1模头直径：ф120mm

3.2模头加热方式：铸铝加热

3.3模头温度控制：自动控制

4、外风环部分：

4.1风环形式：堤坝式、大风量、可调式

4.2风环外径：800 mm

4.3风环风机功率：1.5kw

5、牵引系统

5.1牵引辊长度：800mm

5.2牵引辊中心高：4200mm

5.3最快牵引线速度：30m/min

5.4牵引辊驱动功率:1.1kw 变频调速

6、收卷部分

6.1、收卷形式：单表面背靠式摩擦卷取机

6.2、最大卷取宽度：700mm

6.3、收卷电机：ylj100-5/4

6.4、二次牵引电机：ylj100-5/4

6.5、最快收卷线速度：30m/min

6.6、卷芯轴2条

7、电气部分

7.1变频器：变频器

7.2温控表：自动数显温控表

8、附件：换网工具、螺杆拆卸工具

9、制品折径：640，厚0.02-0.04

10、适用原料：ldpe、lldpe以及这两种原料的一级再生料或混合物等

11、适用标准：包装用聚乙烯吹塑薄膜　gb/t 4456

12、产量：40-45kg/h

本产品的种类是PE吹膜机，适用原料是PE,HDPE,LDPE,lldpe，品牌是润华，型号是PES800，产品别名是包装膜机器，产品用途是生产各类包装膜，最大吹膜宽度是700（mm），吹膜厚度是0.008-0.012（mm），螺杆直径是45（mm），螺杆长径比是30，电动机功率是15（kw），生产能力是40-45（kg/h），机头膜口直径是120（mm），售后服务是主管件保修一年