

XP系列开关量隔离器 苏州迅鹏

产品名称	XP系列开关量隔离器 苏州迅鹏
公司名称	苏州迅鹏仪器仪表有限公司
价格	358.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:苏州迅鹏 型号:XP-F
公司地址	中国 苏州市桐泾北路26-6号
联系电话	86-051268381802

产品详情

概述

xp系列开关量隔离器（可选一入一出、一入二出、二入二出）输入开关信号，如接近开关、干接点脉冲方波，仪表将信号隔离、转换后，输出频率信号，仪表可向现场的一次仪表提供电源回路。仪表广泛应用于机械、电气、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、plc、dcs等工业测控系统，提高自动化控制系统的抗干扰能力，保证系统的稳定性和可靠性。

开关量隔离器的特点

输入、输出、电源三方完全隔离，抗干扰能力强

精度高，线性度高，长期运行稳定性高

模块化设计，体积更小（宽度仅18mm），功耗低，适合密集安装

结构更合理，插拔更轻松，安装、拆卸、维护更为方便简单

欧式端子接线，连接可靠

产品型号齐全，可处理多种开关信号

该开关量隔离器支持带电热插拨装卸方便、精度高、线性度高、抗干扰性强、长期工作的稳定性

选型代码

尺寸图&选型图

常用规格实例

举例1 输入：一路二线制接近开关，输出：一路继电器开关

订货型号：xp-f1-1

举例2 输入：一路ttl信号，输出：两路幅值24v脉冲方波

订货型号：xp-f2-44

关键词有：开关量隔离器，开关量变送器，脉冲隔离器，开关量隔离变送器，频率隔离器.....这些关键词都是开关量隔离器范畴，都可以用此型号来选型。

本产品的加工定制是是，品牌是苏州迅鹏，型号是XP-F，测量精度是0.1级，工作环境是湿度10~90%，温度-20~50，结构型式是导轨，最大工作压力是10K（pa），外形尺寸是122*96*18（mm），特点是带电热插拔