

混流式风机箱、质优 上海金永利

产品名称	混流式风机箱、质优 上海金永利
公司名称	上海金永利空调风机有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海金永利 型号:HL3-2A风机箱
公司地址	上海市嘉定区嘉唐公路85号
联系电话	021-69960990 15252635760

产品详情

一、风机箱选用要点

1. 风机箱选用控制参数为风量、全压、效率、噪声以及电机功率等。有离心式和轴流式。
2. 通风机由于设置了风机箱，有利于消声。
3. 通风机选型时，应考虑管路系统的漏风损失、计算误差，以及通风机实际风量、风压的负偏差，一般采用风量为1.05 ~ 1.1，风压为1.10 ~ 1.15的安全系数。但也不采用过大，以防止通风机长期处在低效率区运行。
4. 注意管网阻力特性与通风机特性的匹配关系。为使通风机能稳定运行，应使通风机在其最高效率点附近工作，通风机的工作点位于性能曲线中全压峰值点的右侧（即大风量侧，且一般位于全压峰值的80%）。

二、施工安装要点

1. 通风机应尽可能布置在地坪上或平台上，以便维护和检修；离心通风机当配用的电机功率小于或等于7.5kw时，可不装设仅为启动用的阀门。当因排送高温烟气或空气而选择离心锅炉引风机时，应设启动用的阀门，以防冷态运转时造成电机过载。
2. 通风机安装台座（基础）应具有足够的强度、稳定性和耐久性，台座的振动应满足下列规定：
 - 1) 基础装置的自振频率不得大于电机和通风机转速的1/3；
 - 2) 通风机运转时的振动速度与通风机静止时的振动速度的差需大于3倍以上。
3. 通风机进出口与风管之间连接，应设柔性接头。进风管、出风管等装置应有单独支撑，并由基础或与

建筑物其他构件支撑牢固，机壳不应承受其它机件的重量。

4. 通风机安装在建筑物构件上时，应采取隔振措施。

三、风机箱特点

1、品种、规格多，风量、风压选择范围广。

2、配有多方位进出风口，机组可采用吊顶式、落地式安装，便于安装同时利于工程设计。

3、机组具有噪声低、震动小、风量大、体积小。

4、采用全金属可拆卸框架和内帖隔热吸声板，可现场拆装，安置灵活。

5、采用耐高温结构板、电动机及传动部件均安置在风机箱外端。可排放280℃以上的高温烟气连续运行100分钟以上消防排烟风机箱是在防排烟风机箱的基础上，改进开发的消防高温防排烟风机箱。消防排烟风机箱包含低噪声防排烟风机箱的所有优点，除了能当作dbf型低噪声风机箱使用外，还通排放280℃以上的高温烟气。高温消防排烟风机箱，采用耐高温双层结构板，电动机及传动部件均安置在箱体外端。消防排烟风机箱具有消防排烟和通风换气的两用功能，具有效率高、噪声低、安装方便、运行平稳、流量大、耐高温等特点

hlf-6系列低噪音、节能型混流式风机箱

特点：是介于轴流式和离心式风机之间的一种新型风机箱、具有离心风机的高压力，也具有轴流风机的大流量，并且效率高、节能、噪音低等特点。用途：工业、民用建筑、高层建筑、宾馆大厦的空调工程的送风和排风。规格：2.5#~10.5#风量：848~62819m³/h风压：133~2346pa其它：也可根据用户需要进行特殊设计和制造

五、htfc(dt)系列离心式正压送风风机箱

概述

htfc系列消防(通风)两用低噪声柜式离心风机是一种高效率、低噪声离心风机，具有耐高温、性能优良结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装使用方便等优点，是宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等场所通风排烟的理想产品，是高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品，是已畅销全国各地，深受广大用户好评。

特点

1、结构紧凑美观，箱体采用框架、箱板拼装设计。框架采用先进的金属冷弯机组一次拉伸而成，箱板为复式板结构，中间为消声材料，可进一步降低噪声。

2、提供不同的进出风口方向，以满足用户不同的安装需要。采用模具化生产，尺寸精度高，拆散后可组


装。

3、风机主要零部件叶轮在消化、吸收美国lau工业公司产品的基础上，全部采用模具化生产。叶轮为多翼前弯叶片，具有效率高、噪声低，风量大、运行平稳、质量稳定、经久耐用等特点。蜗壳采用优质镀锌板，机械模具化生产。

4、htfc系列消防(通风)两用低噪声模式离心风机分为a型和b型两种类型，a型电机装在箱体外，用于消防排烟；b型电机装在箱体内，用于通风换气。

5、a型消防低噪声柜式离心风机电机装在箱体外，同高温排烟系统隔离分开，确保风机在300 高温情况下，连续运行60分钟以上，经“国家固定灭火和耐火构件质检中心”检测合格，其性能达到国内先进水平，经全国三十多个省市的消防局认可。

6、若用户需大风量风机时，本公司可生产并联式消防通风两用低噪声柜式离心风机。



六、产品质量服务细则：

a、因以下原因使设备不能正常使用的可在质保期（1年）内更换免费维修。1、因质量原因，无法正常使用。2、型号规格与合同不符。3、如发现铝线电机，全额退款。

b、因以下原因使设备不能正常使用的，规定如下1、耗材类产品（如电机制动器、制动电机的制动部分）属消耗品，不属质保范围。2、到货后未经验收而领取，后发现损坏的，本司不负责赔偿。3、因客户错报规格而买错的，根据客户需要，由客户方承担一定折旧费以及全额运费，予以调换。4、因不按规范操作、超负荷、超规定适应环境使用造成的损坏，本司不予赔偿。

本产品的加工定制是是，品牌是上海金永利，型号是HL3-2A风机箱，适用风机是-，产品别名是-，风机压力是中压风机，气流方向是混流风机，材质是铁壳风机，性能是低噪音风机，类型是抽风机，用途是船用风机,管道风机,空调风机,排烟风机,屋顶风机,其他