

# 自动翻板硫化机 翻板硫化机

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 自动翻板硫化机 翻板硫化机                     |
| 公司名称 | 任县泉龙机械制造厂                         |
| 价格   | 面议                                |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>类型:翻板硫化机<br>型号:120t-2rt |
| 公司地址 | 河北省邢台市任县天口镇东刘村                    |
| 联系电话 | 86 0319 7639132 18831951865       |

## 产品详情

真空罩装置-加硫时间大幅缩短，生产效率提升。

告诉真空系统-原料流动性佳，消除废品，内包气泡，成品零缺点。

进退模、排气、离型全自动循环。每阶段可自由控制。机模设计简单，维修保养更方便。

用途：专业制造各种工业用及汽车用油封、机械轴封等橡胶产品。

结构特性：

真空罩装置-加硫时间大幅缩短，生产效率提升。

告诉真空系统-原料流动性佳，消除废品，内包气泡，成品零缺点。

进退模、

本机适用于各种硅胶制品及橡胶配件，包括硅胶蛋糕模、硅胶隔热垫、各种保温杯套、各种密封件、型圈和垫圈。硅胶耳塞、硅胶首饰、硅胶手环、硅胶手机套、遥控器按键、硅胶键盘保护膜、硅胶游泳帽、游泳镜系列、动物橡皮筋、卡通橡皮筋、硅胶刷等硅胶厨房用品。o型环、手机、电脑键盘、导电胶、硅胶套、遥控器等按键产品和高压锅、电饭煲密封垫圈、家用电器配件、食品、卫生、医疗器械配件。奶嘴、医疗用品、保健用品、工艺品、玩具密封件。多层模制品等复杂硅胶及橡胶配件的制作、加工等。导电橡胶、汽车橡胶配件、工业橡胶零配件、医疗硅胶制品、密胺餐具、密胺筷子、美耐皿餐具、运动器材类、各类美耐皿、尿素、纤维等硬化性原料生产的马桶盖等卫浴类产品。

## 机台特点：

- 1、具有快、慢速校模选择功能，使模具校正更精确、更安全。
- 2、采用新型轨道开模，特殊掀模结构设计，使用寿命长。
- 3、出入模安静、快速、平稳、掀模角度可调，方便人员操作。
- 4、前顶开模之适合各种二层或多层模具使用，是一种新型多功能的机型。
- 5、其功能完善，结构紧凑。能自动控温、报警，自动开模，自动补压、计时。采用plc控制器，实现全过程按预先设置的工作程序自动完成工艺过程。

## 设备优势：

动模板快速上升、慢速锁紧、快速下降功能。关模快转慢与排气快转慢可分别调整，提高生产效率。产品硫化成型时，油泵电机停止工作，并具有自动压力补偿功能及油泵停机延时，油路配置更为合理、可靠。放气时间、放气次数、加热温度、硫化时间均可设定，操作方便。具有手动、半自动两种工作模式。设置常规平板硫化机工作方式：程序，传递模工作方式：程序，满足特殊胶料的工艺要求。液压油缸应用了具有自主知识产权的“油缸复合密封装置”专利技术。密封可靠，寿命长。电气系统采用全电脑控制，控制更为方便、准确、可靠。采用上海航发原装齿轮泵和高压叶片泵组合，比例压力流量复合阀控制，噪声小，能耗低。用户可选用触摸屏或plc控制，触摸屏或文本显示。

排气、离型全自动循环。每阶段可自由控制。机模设计简单，维修保养更方便。

本产品的加工定制是是，类型是翻板硫化机，型号是120t-2rt，样式是立式，运行方式是全自动硫化机，品牌是泉龙，最大宽度是520（mm），切割刀宽是500（mm），最大行程是300（mm），公称合模力是120（MN），电动机功率是12（KW），外形尺寸是1.2\*1.38\*2.1（m），重量是3860（kg），规格是1.2\*1.38\*2.1