

底阀，质量三包，底座阀 上海南沪

产品名称	底阀，质量三包，底座阀 上海南沪
公司名称	天津塘沽阀门有限责任公司南京分公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海南沪 型号:H42X-2.5 材质:铸铁，铸钢，不锈钢
公司地址	南京市秦淮区石鼓路107号华威大厦13层A座
联系电话	18914459062 13851568935

产品详情

本阀安装在水泵吸水管路的底端，能自动阻止流体倒流。

一、性能规范

型号	公称压力	试验压力		工作温度	适用介质
		强度(水) mpa	密封(水) mpa		
h42x-2.5	0.25	0.4	0.25	50	水

二、主要零件材料

零件名称	材料
阀体、阀盖、阀瓣	灰铸铁
密封圈	橡胶
垫片	石棉板

三、外形尺寸和连接尺寸

型号	公称通径dn	尺寸(mm)
----	--------	--------

	(mm)	d	d1	d2	b-f	z- d	d0	h0	h
h42x-2.5	50	140	110	90	16-3	4-14	135	17	142
	65	160	130	110	16-3	4-14	168	25	180
	80	185	150	125	18-3	4-18	198	32	197
	100	205	170	145	18-3	4-18	247	40	230
	125	235	250	175	20-3	8-18	272	43	270
	150	260	225	200	20-3	8-18	315	38	297
	200	315	280	255	22-3	8-18	405	65	382
	250	370	335	310	24-3	12-18	465	84	460
	300	435	395	262	24-4	12-23	510	90	530

本产品的品牌是上海南沪，型号是H42X-2.5，材质是铸铁，铸钢，不锈钢，适用范围是水泵抽水，产品别名是止回阀，连接形式是法兰，丝口，公称通径是15-300（mm），适用介质是水，腐蚀介质，主体材料是铁，钢，不锈钢，用途是止回，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是大型，流动方向是单向，驱动方式是脉冲，形态是旋转式，规格是15-300,铸铁15-300