

# 油罐车4寸海底阀含法兰 N100泄油阀 各种欧标油罐车配件

产品名称	油罐车4寸海底阀含法兰 N100泄油阀 各种欧标油罐车配件
公司名称	程力专用汽车股份有限公司
价格	680.00/个
规格参数	品牌:程力威 型号:4寸 材质:合金钢
公司地址	湖北省随州市平原岗程力汽车工业园
联系电话	86-07223813128 13607288838

## 产品详情

油罐车、运油车构成：底盘部分，油管部分，泵油控制系统，管理操作部分，电，气系统，安全防护系统。油罐车、运油车的罐体：根据装载介质可采用碳素钢板，不锈钢，铝合金焊接而成，罐体内部设有横向，纵向隔板，减轻油罐车、运油车行驶中，加速极减速时罐内液体的波动，罐体可独立分仓，分装不同的油品。油罐车、运油车罐体钢板厚度：通常装油8立方以下的加油车采用国标4.0碳钢板压制，装油8立方以上的加油车采用国标5.0碳钢板压制，装有30立方以上的加油车采用国标6.0碳钢板压制。加油车罐体形状：分为椭圆形罐体、圆形罐体、方圆形罐体。加油车功能：自吸油料,自出油料,电脑税控加油,流动中加油等功能,设计上可实现泵进泵出过泵出过表、泵进不过表泵出过表等泵进不过表泵出过表, 15米加油卷盘（可自动回位）等。油罐车、运油车:采用国际先进工艺，运用轿车油漆处理技术，增强油漆附着力、均匀性，耐用性；国内最先进的大型烘干设备，严格做到防尘，无污染，使罐体光彩照人。

海底阀，又名内置式安全止流底阀、紧急切断阀，是一种安装在液体危险货物罐式车辆金属常压罐体装卸口的安全阀门。该阀紧靠罐体根部，不兼作它用，在非装卸时处于闭合状态。海底阀主要由壳体、密封机构、传动机构、罐体连接法兰、出口法兰五部分组成。密封机构伸入罐体内部，利用不锈钢弹簧力进行轴向自密封，使海底阀处于常闭状态，通过传动机构进行开启、关闭操作。壳体根部设置断裂槽，能够有效吸收车辆受撞击破坏管道所传递的能量，从断裂槽处阀体断裂，使罐体与管道分离，从而保证密封机构的完好，避免物料泄露，大大提高运输的安全性，为国际国内众多石油公司、化工液体危险品运输等企业采用。

购车流程

本产品的品牌是程力威，型号是4寸，材质是合金钢，适用范围是油罐车，产品别名是紧急切断阀，连接形式是气动，公称通径是1000（mm），适用介质是油品、液态，主体材料是铝合金，用途是安全，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是德标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是法兰，形态是柱塞式