

多种湿法混合制粒机 3 (Kw)

产品名称	多种湿法混合制粒机 3 (Kw)
公司名称	常州市宝康干燥机械有限公司
价格	80000.00/个
规格参数	加工定制:是 电机功率:3 (Kw) 滚筒转速:65 (r/min)
公司地址	江苏省常州市郑陆镇三河口工业园
联系电话	0519-88673993 13776809887

产品详情

一、 公司介绍

本公司销售多种优质产品，价格公道，产品质量优质，欢迎新老客户来电具体详谈。我们的宗旨是“小胜凭智，大胜靠德”，我们本着“诚信第一”“专业专注”、“服务一流”的态度立足。常州市宝康干燥机械有限公司是从事干燥设备和制药机械的研究、开发及制造的专业性厂家，是目前国内生产干燥设备品种较多、规格较全的企业。我公司吸收国内外的先进技术与经验,严格按照相关要求设计、开发、生产、安装和服务于一体，同时严格贯彻质量方针，确保了产品质量。在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。并根据市场的需要研制开发了几十种干燥、制粒、混合、除尘系列，产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工等行业工业原料或产品的干燥除湿，深受用户好评。公司备有多种试验样机，欢迎客户带料试验和考察。我公司座落在风景秀丽的江南水乡、工业明星城市一常州，地处沪、宁经济开发带腹地，气候宜人，交通便捷。热忱欢迎新老客户、国内外各界朋友莅临指导，携手共进，共创未来

二、 产品详情

产品样本如下：

常州市宝康干燥机械有限公司是从事干燥设备和制药机械的研究、开发及制造的专业性厂家，是目前国内生产干燥设备品种较多、规格较全的企业。我公司吸收国内外的先进技术与经验,严格按照相关要求设计、开发、生产、安装和服务于一体，同时严格贯彻质量方针，确保了产品质量。在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。并根据市场的需要研制开发了几十种干燥、制粒、混合、除尘系列，产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工等行业工业原料或产品的干燥除湿，深受用户好评。公司备有多种试验样机，欢迎客户带料试验和考察。我公司座落在风景秀丽的江南水乡、工业明星城市一常州，地处沪、宁经济开发带腹地，气候宜人，交通便捷。热忱欢迎新老客户、国内外各界朋友莅临指导，携手共进，共创未来常州市宝康干燥机械有限公司是从事干燥设备和

制药机械的研究、开发及制造的专业性厂家，是目前国内生产干燥设备品种较多、规格较全的企业。我公司吸收国内外的先进技术与经验,严格按照相关要求设计、开发、生产、安装和服务于一体，同时严格贯彻质量方针，确保了产品质量。在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。并根据市场的需要研制开发了几十种干燥、制粒、混合、除尘系列，产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工等行业工业原料或产品的干燥除湿，深受用户好评。公司备有多种试验样机，欢迎客户带料试验和考察。我公司座落在风景秀丽的江南水乡、工业明星城市一常州，地处沪、宁经济开发带腹地，气候宜人，交通便捷。热忱欢迎新老客户、国内外各界朋友莅临指导，携手共进，共创未来

常州市宝康干燥机械有限公司是从事干燥设备和制药机械的研究、开发及制造的专业性厂家，是目前国内生产干燥设备品种较多、规格较全的企业。我公司吸收国内外的先进技术与经验,严格按照相关要求设计、开发、生产、安装和服务于一体，同时严格贯彻质量方针，确保了产品质量。在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。并根据市场的需要研制开发了几十种干燥、制粒、混合、除尘系列，产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工等行业工业原料或产品的干燥除湿，深受用户好评。公司备有多种试验样机，欢迎客户带料试验和考察。我公司座落在风景秀丽的江南水乡、工业明星城市一常州，地处沪、宁经济开发带腹地，气候宜人，交通便捷。热忱欢迎新老客户、国内外各界朋友莅临指导，携手共进，共创未来常州市宝康干燥机械有限公司是从事干燥设备和制药机械的研究、开发及制造的专业性厂家，是目前国内生产干燥设备品种较多、规格较全的企业。我公司吸收国内外的先进技术与经验,严格按照相关要求设计、开发、生产、安装和服务于一体，同时严格贯彻质量方针，确保了产品质量。在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。并根据市场的需要研制开发了几十种干燥、制粒、混合、除尘系列，产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工等行业工业原料或产品的干燥除湿，深受用户好评。公司备有多种试验样机，欢迎客户带料试验和考察。我公司座落在风景秀丽的江南水乡、工业明星城市一常州，地处沪、宁经济开发带腹地，气候宜人，交通便捷。热忱欢迎新老客户、国内外各界朋友莅临指导，携手共进，共创未来

【产品图片和价格属性等仅供参考，具体来电咨询】

来电详谈

【感谢您浏览本条信息，感谢您的支持，欢迎来电详谈】

ghl系列高效湿法混合制粒机

特点本机采用卧式圆筒构造，结构合理。充气密封驱动轴，清洗时可切换成水。流态化造粒，成粒近似球形，好。较传统工艺减少25%粘合剂，干燥时间较短。每批次干混2分钟，造粒1-4分钟，工效比传统工艺提高4-5倍。一封闭容器内完成，干混-湿混-制粒，工艺缩减，符合gmp规格。整个操作具有严格的安全保护措施。

工艺流程图

平面布置图

技术参数

项目		规格								
名称	单位	10	50	150	200	250	300	400	600	
容积	l	10	50	150	200	250	300	400	600	
产量	kg/batch	3	15	50	80	100	130	200	280	
混合功率	r.p.m	300/600	200/400	180/270	180/270	180/270	140/220	106/155	80/12	
混合速度	kw	1.5/2.2	4/5.5	6.5/8	9/11	9/11	13/16	18.5/22	22/30	
切割速度	r.p.m	1500/3000	1500/3000	1500/3000	1500/3000	1500/3000	1500/3000	1500/3000	1500/	
切割功率	kw	0.85/1.1	1.3/1.8	2.4/3	4.5/5.5	4.5/5.5	4.5/5.5	6.5/8	9/11	
压缩空气耗量	m3/min	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	1.1	1.5	1.8	

尺寸参数

型号	a (mm)	b (mm)	c × d (mm)	e (mm)	f (mm)
10	270	750	1000 × 650	745	1350
50	320	950	1250 × 800	970	1650
150	420	1000	1350 × 800	1050	1750
200	520	1100	1650 × 850	1450	2050
250	550	1100	1650 × 850	1450	2050
300	550	1150	1700 × 900	1500	2200
400	670	1150	1860 × 1050	1650	2350
600	750	1250	2000 × 1050	1800	2400

本产品的加工定制是是，电机功率是3（Kw），滚筒转速是65（r/min），摇摆角度是360（度），滚筒直径是160（mm），碾刀尺寸是160（mm），粒子直径是0.5-3（mm），装机总容量是3（Kw），外形尺寸是850 × 750 × 1250（mm）（mm），重量是500（kg）