

# 电加热 宏良 U型电加热

产品名称	电加热 宏良 U型电加热
公司名称	上海宏良电热电器厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏良 型号:U型电加热 材质:不锈钢
公司地址	上海新申经济小区A区6号
联系电话	021-57490234 13003101416

## 产品详情

品牌	宏良	型号	U型电加热
材质	不锈钢	功率	100-5000也可根据客户要求 (W)
工作电压	220-440也可根据客户要求 (V)	管径	6.5----20 (mm)
主要用途	加热	使用寿命	10000 (h)

产品说明：

管状加热元件是一种在金属管中放入电阻丝，并在周围空隙部分紧密填充有良好耐热性、导热性和绝缘性的结晶氧化镁粉，再通过其他工艺处理的加热元件。

它的原理：

在金属管与电热丝之间填充电熔结晶氧化镁粉作为绝缘和导热层。它的特点：

- 1 结构简单
- 2 机械强度高
- 3 热效率高
- 4 安全可靠
- 5 安装简便
- 6 适用寿命长

## 适用范围：

各种硝石槽，水槽，酸碱槽及空气加热炉干燥箱，热模具等装置，航空，船舶，石油，化工，洗涤，化纤，机械制造，汽车，电机，无线电，仪表，塑料，纺织，食品，印刷包装，橡胶，医药卫生，家用电器等部门中

主要技术指标：1、功率参数：额定电压下的功率为+5%-10%2、泄漏电流：工作温度下的泄漏电流 < 0.5 ma3、电气强度：工作温度下的电气强度承受实验电压 > 1000v，50hz，1min，不应有闪络击穿：4、绝缘电阻：冷态绝缘电阻 100mq（兆欧）

## 外观：

无显著的机械伤痕或者局部的膨胀，弯曲处无皱纹，凹凸等现象

## 建议：

用户在选择加热管的时候应考虑的是加热介质和环境，其余的由我们给您推荐最佳设计方案

电压可设计为：12-440v

功率为：50w-20kw

材质有：不锈钢 碳钢等不同材料