

平面拱形铸铁闸门2*2m

产品名称	平面拱形铸铁闸门2*2m
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	9200.00/件
规格参数	
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

铸铁闸门是以铸铁为原料制作的，具有耐腐蚀，止水密封好、安装简单、使用寿命长等优点，有单、双向止水，止水采用精加工后自身或镶铜、不锈钢等方式止水。

可按用户图纸生产，也可为用户设计图纸。请致电，按需定制。

本公司生产平板型、拱型两种铸铁闸门，其规格（指过水口宽*高）从0.2米*0.2米至6米*6米之间供用户选用。1、型号表示2、用户须提供下列内容资料：a,止水方式；确定是单向止水还是双向；前止水还是后止水，止水带材质要求。b,水流向c,工作水头及设计效核水头d,吊点数及吊点中心距e,设计确定的启闭机型号及启闭吨位及与螺杆连接部位的相关数据f，水质、泥砂等水文资料信息g,提供与闸门结合面相关土建结构布置图3、闸门吊耳销轴随产品供应（45#材质），闸门吊耳材质为ht200铸件或q235焊合件4、用户选购名录（另计价）a,特殊材质的吊耳销轴、吊耳b,双向止水c、镶铜止水带或不锈钢止水带及滑道d,加长滑道部分（超过本公怀标定值时）e,工作水头超过本公司规定标定值时，需机械强度增加需发生的变更设计后制造增加费用f,其它变更注明：产品重量仅供需方参考，不作为用户收货依据。产品产要技术参数及特性值，以订货前公司给出值为准，如有变更，恕不另行通知。

闸门系列：有钢结构闸门和铸铁闸门两种型号。钢结构闸门以优质钢板为基材、采用橡胶止水（可为闸门表面进行喷沙、喷防腐金属涂料。产品可根据用户要求提供图纸生产）。铸铁闸门有：平面铸铁闸门、弧形铸铁闸门、高压铸铁闸门、拍门、潮门。可根据用户的需要采用镶铜、不锈钢等方式止水。闸门安装注意事项：

- 1、在闸门安装前，首先检查各连接部位的螺栓是否因运输装卸中造成的松动，如有松动应加以紧固。
- 2、检查主立框与横框连结上的止水面是否有错位，如有错位则松动连接螺栓将止水面调整在同一平面内。
- 3、闸门安装时应采用整体就位安装，禁止闸框、闸板分体安装，防止闸框变形。
- 4、二期浇筑前将闸门整体吊装就位后找好前后、左右的正确位置，然后调整螺栓与工程配钢筋焊牢固。
- 5、闸门出厂前，为了使闸板、闸框贴合的更紧，安装后减少间隙，2米以上的闸门在上下横框上安装了压板卡铁，立框的斜铁上增加了顶丝。注意在间隙调整后，将卡铁和斜铁上的顶丝拆除，以使闸门启闭。
- 6、在浇筑混凝土时，流进闸板、闸框、斜铁、挡板间隙中的灰浆应清除，防止灰浆凝固影响启闭。