

加油机,加油站液位仪,中控系统(图)

产品名称	加油机,加油站液位仪,中控系统(图)
公司名称	北京恒空吉星科技有限公司
价格	17000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:维德路特 型号:TLS
公司地址	北京市通州区次渠新华联科技大厦913-1
联系电话	13671338272

产品详情

液位控制台：（二次仪表）技术性能 供电电压：交流220v ± 10% 使用环境：非防爆区

环境温度：-30 至+70 湿度：100%无凝露 继电器容量：5a , 250v

认证项目：ul（美国防爆标准），basseefa（欧洲防爆标准），e.p.a（美国环保局）

液位探棒：（一次测量）技术性能 类别：磁致伸缩/浮子式 使用温度范围：-20 至+50

温度测量方式：五个层面油品（rtd）温度传感器 环境测量：一个（rtd）温度传感器 防爆类型：

本质安全型 材料：不锈钢探棒 传输电缆：14#——18#两芯屏蔽电缆

浮子类别：2” 或3” 油浮子，水浮子（实芯浮子·自动辨别探棒类型；

- 能与中央管理机信息联通，在电脑屏幕上直接反映油罐中的液位及油量；
- 可用于汽油、柴油、液化气及酒精等多种液体的液位测量。

加油机/加注机/油气回收系统：稳恩佳力佳、正星、三盈、长吉、榕兴；全国各品牌加油机电子及机械配件销售、维修； 潜油泵：redjacket（红夹克）、绿牌、fepetro（富兰克林）；

液位仪：opw、veeder-root（维德路特）、郑州永邦；

ic卡智能管理系统:（应用领域：加油站、工厂、码头、物流）；

流体智能控制系统:（应用领域：工厂灌装等）；

智能流量计（可选装二次电子计量仪表）：lc系列椭圆齿轮流量计、II系列腰轮流量计；

本产品的加工定制是否，品牌是维德路特，型号是tls，类型是基本型液位计，测量范围是1.5-3.5米，测量精度是0.3%，压力等级是x（mpa），材质是不锈钢，分辨率是uiy