# 加油机,加油站液位仪,中控系统(图)

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 加油机,加油站液位仪,中控系统(图) |
| 公司名称 | 北京恒空吉星科技有限公司 |
| 价格 | 17000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>品牌:维德路特<br>型号:TLS |
| 公司地址 | 北京市通州区次渠新华联科技大厦913-1 |
| 联系电话 | 13671338272 |

# 产品详情

液位控制台：（二次仪表）技术性能 供电电压： 交流220v±10% 使用环境： 非防爆区

环境温度：-30°C至+70°C 湿度：100%无凝露 继电器容量：5a，250v

认证项目：ul（美国防爆标准），basseefa（欧洲防爆标准），e.p.a（美国环保局）

液位探棒：（一次测量）技术性能 类别： 磁致伸缩/浮子式 使用温度范围：-20°C至+50°C

温度测量方式： 五个层面油品（rtd）温度传感器 环境测量：一个（rtd）温度传感器 防爆类型：
本质安全型 材料： 不锈钢探棒 传输电缆：14#——18#两芯屏蔽电缆
浮子类别：2 ”或3 ”油浮子，水浮子（实芯浮子 · 自动辨别探棒类型；
· 能与中央管理机信息联通，在电脑屏幕上直接反映油罐中的液位及油量；
· 可用于汽油、柴油、液化气及酒精等多种液体的液位测量。

●加油机/加注机/油气回收系统：稳恩佳力佳、正星、三盈、长吉、榕兴；全国各品牌加油机电子及机械配件销售、维修；●潜油泵： redjacket（红夹克）、绿牌、fepetro（富兰克林）；
●液位仪：opw、veeder-root（维德路特）、郑州永邦；
●ic卡智能管理系统:（应用领域：加油站、工厂、码头、物流）；
●流体智能控制系统:（应用领域：工厂灌装等）；
●智能流量计（可选装二次电子计量仪表）：lc系列椭圆齿轮流量计、ll系列腰轮流量计；

本产品的加工定制是否，品牌是维德路特，型号是tls，类型是基本型液位计，测量范围是1.5-3.5米，测量精度是0.3%，压力等级是x（mpa），材质是不锈钢，分辨率是uiy