

# DMF-Z-25电磁脉冲阀膜片 隔膜片 橡胶材质

产品名称	DMF-Z-25电磁脉冲阀膜片 隔膜片 橡胶材质
公司名称	泊头市利阳环保设备有限公司
价格	15.00/个
规格参数	品牌:利阳 型号:型号全 材质:铝
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇新华街
联系电话	13373179856

## 产品详情

dmf-z-25电磁脉冲阀膜片把直角式电磁脉冲阀分为前后二个气室，当电磁脉冲阀在脉冲袋式除尘器清灰系统中接通清洁压缩空气时，压缩空气通过节流孔，进入后气室，此时后气室的压力将膜片紧贴阀的出气口，脉冲阀处于关闭状态，脉冲控制仪输出信号，使脉冲阀衔铁移动，阀后气室放气孔打开，后气室迅速失压，使膜片后移，压缩空气通过阀的出气口喷吹，脉冲阀处于开启状态喷吹开始，脉冲控制仪输出的电信号消失，脉冲阀的电磁先导头衔铁复位，后气室放气孔关闭，后气室压力升高使脉冲阀膜片紧贴阀的出气口，电磁脉冲阀处于关闭状态，喷吹停止，喷吹时间的长短气量大小由控制仪来进行控制。技术指标：工作压力：0.4~0.7,环境温度：-10~55( ),使用介质：清洁空气，膜片寿命：喷吹100万次以上。连接螺纹：zg1 1/2"，长度：140mm，宽度：125mm，高度：170mm，重量：1.6kg安装方法：电磁脉冲阀输入端(in)，与储气筒金属管相连接，其输出端与除尘器喷吹管连接，连接螺纹间均填以四氟乙烯生料带紧固密封。

型号

口径

接口直径

工作电压

连接螺纹

公制

dmf-z-20

3/4"

g3/4"

20

dc24v

0.3-0.6mpa

dmf-z-25

1"

g1"

25

dmf-z-40

1 1/2"

g1 1/2"

40

dmf-z-40s

1 1/2"

g1 1/2"

40

dmf-z-50s

2"

g2"

50

dmf-z-62s

2 1/2"

g2 1/2"

62

dmf-z-76s

3"

g3"

76

本产品的品牌是利阳，型号是型号全，材质是铝，连接形式是法兰，结构形式是直角式，公称通径是25 - 76 (mm)，适用介质是空气，驱动方式是脉冲，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是线圈，用途是泄压，类型(通道位置)是先导式