

隔膜阀 质优价美 欢迎选购

产品名称	隔膜阀 质优价美 欢迎选购
公司名称	宜兴市高塍镇冀鲁环保配件经营部
价格	面议
规格参数	品牌:冀鲁 型号:G41F46 材质:碳钢
公司地址	宜兴市高塍镇环保城39幢15、16号
联系电话	86-0510-87832693 13222823964

产品详情

<p>隔膜阀(diaphragm valve)是一种特殊形式的截断阀，出现于20世纪20年代。它的启闭件是一块用软质材料制成的隔膜，把阀体内腔与阀盖内腔及驱动部件隔开，故称隔膜阀。隔膜阀的特点如下： 最突出特点是隔膜把下部阀体内腔与上部阀盖内腔隔开，使位于隔膜上方的阀杆、阀瓣等零件不受介质腐蚀，省去了填料密封结构，且不会产生介质外漏。1、采用橡胶或塑料等软质密封制作的隔膜，密封性较好。由于隔膜为易损件，应视介质特性而定期更换。2、受隔膜材料限制，隔膜阀适用于低压和温度相对不高的场合。3、隔膜阀按结构形式可分为：屋式、直流式、截止式、直通式、闸板式和直角式六种；连接形式通常为法兰连接；按驱动方式可分为手动、电动和气动三种，其中气动驱动又分为常开式、常闭式和往复式三种。4.一般不宜用于温度高于80度(衬胶隔膜阀)或180度(衬氟隔膜阀)及输送有机溶剂和强氧化介质的管路中，也不宜在较高压力的管路中使用</p>

质量服务承诺：

- 1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验。
- 2、标准配备：产品配发检验合格证和产品使用说明书。
- 3、产品质量维修：产品至出厂发货起均质保一年。

4、包装标准：标准木箱包装。

5、技术支持和咨询：本公司提供24小时热线咨询服务。

*因产品生产批次、具体型号不同，产品图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实!

联系我们：

销售热线：0510-87832693

电话：18936059987

欢迎来电洽谈。

愿我们的合作给您带来更丰厚的回报。

本产品的品牌是冀鲁，型号是G41F46，材质是碳钢，连接形式是焊接，结构形式是截止式，公称通径是DN40（mm），适用介质是弱酸碱介质，驱动方式是手动，压力环境是常压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是单向，规格是DN40