

安科瑞电气 ASJ10-F频率继电器

产品名称	安科瑞电气 ASJ10-F频率继电器
公司名称	安科瑞电气股份有限公司业务
价格	980.00/个
规格参数	应用范围:频率 品牌:安科瑞 型号:ASJ10-F
公司地址	上海市嘉定区马陆镇育绿路253号
联系电话	13564221630

产品详情

asj系列智能电力继电器

1 asj系列数字式量度继电器

1.1 概述 asj系列数字式量度继电器（以下简称继电器），采用32位高性能cpu，实时采样三相交流电流、三相交流电压信号，采用有效值计算方法，在较宽的频率范围内实现了较高精度的测量。集成有多种保护功能，仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、报警或跳闸；精度高、功耗小、动作快、返回系数高、无抖动，可用于需要电压监控（电压型：如发电机、变压器和输电线的继电保护等）或电流监控（电流型：如电动机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中）的场合，作为过电压、欠电压、过电流、欠电流、过频率、欠频率保护的闭锁动作元件或启动元件。

1.2 型号说明

1.3 通用技术条件

技术参数	指标
通讯	rs485接口、modbus-rtu协议
辅助电源	ac85 ~ 270v/dc100 ~ 350v，功耗5va
安全性	工频耐压：电源、电压、电流输入回路之间ac2 kv/1min，50hz 绝缘电阻：输入、输出端对机壳>100m
环境	工作温度：-10 ~ +55

储存温度：-20 ~ +70

相对湿度：5% ~ 95%不结露

海拔高度：2000m

污染等级 2级

防护等级 ip20

安装类别 iii级

1.4 产品特性

型	电 流		电 压		频 率
	号				
功 能	asj10-ai	asj10-ai3	asj10-av	asj10-av3	asj10-f
信 号	二次侧1a、5a				
输 入	ac100v、220v、380 v				
测 量	0-10a				
范 围	0.1-1.2ue				
	20-70hz				
过 载	持续1.2倍，瞬时10 倍/5秒				
倍 数	持续1.2倍，瞬时2 倍/1秒				
保 护	起动超时、欠载、 短路				
功 能	过载（定时限、反 时限）				
	欠压、过压				
	欠频率、过频率				
	不平衡				
	断相				
	相序				
继 电 器 输 出	数量	3常开或2常开1常闭			
	触点容量	ac250v 3a或dc30v 3a			

1.5 外形及尺寸(mm)

本产品的应用范围是频率，品牌是安科瑞，型号是ASJ10-F，产品系列是ASJ，触点形式是3常开或2常开1常闭，额定电流是可议，额定电压是可议