

高性能全自动双组份打胶机

产品名称	高性能全自动双组份打胶机
公司名称	济南天诺液压气动设备有限公司
价格	450000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:天诺 型号:SLTJ-1800
公司地址	济南市槐荫区段店镇后周村308号
联系电话	13153166142

产品详情

立式全自动中空玻璃密封胶线由进料段、涂胶段、出料段1、出料段2、打胶系统、供胶系统、比例增压系统、液压系统、电气系统等组成。立式全自动中空玻璃密封胶线主要性能特点：

- 1、上下双喷头喷涂系统。有效提高喷涂效率
 - 2、独特同步带输送，确保玻璃平稳运行无污染
 - 3、自动对中系统，确保打胶嘴位于铝框的中心
 - 4、自动检测打胶深度，精确调整打胶速度、胶头的位置及控制出胶量
 - 5、胶枪抹刀系统自动修角，使玻璃角部饱满平整
 - 6、自动补偿，确保胶头系统平稳地压紧玻璃
 - 7、精密液压调速系统，精确控制出胶量
 - 8、采用松下伺服系统，人机界面操作
 - 9、对各种尺寸的矩形中空玻璃连续打胶，打胶质量高
 - 10、具有胶量报警指示，提醒更换胶桶
- 立式全自动中空玻璃密封胶线主要技术参数
- 1、功率：12kw
 - 2、气源：0.5—0.8mpa
 - 3、打胶深度：3~12mm
 - 4、铝间隔条宽度：6~24mm
 - 5、打胶速度：5~25m/min
 - 6、传送速度：0~25m/min
 - 8、中空玻璃厚度：12~80mm 单片玻璃厚度：3~12mm
 - 9、最小玻璃尺寸：300×450mm
 - 10、最大玻璃尺寸：1800×3200mm
 - 11、挤胶最大压力：25mpa
 - 12、外形尺寸：12000*2200*2800mm

本产品的加工定制是是，品牌是天诺，型号是SLTJ-1800，功率是12（Kw），重量是3800（kg），最小加工尺寸是450*300，最大加工尺寸是1800*3200，加工厚度范围是3-12（mm），玻璃回转直径是**（mm），钻孔直径是**（mm），进料速度是30（m/min），外形尺寸是12000*2200*2560（mm），玻璃机械种类是双组份打胶机，生产线类型是中空玻璃生产线，生产玻璃种类是中空玻璃，规格是SLTJ-1800