

# 高频焊机,高频钎焊机, 高频钎焊机

产品名称	高频焊机,高频钎焊机, 高频钎焊机
公司名称	张家港市金鹿电子设备有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	类型:高频钎焊机 型号:30KW 频段:高频
公司地址	中国 江苏 张家港市 鹿苑镇巨桥经济开发区
联系电话	86 0512 58352687 13962219972

## 产品详情

### 技术参数:

型号	gp-30ab高频炉	最大输入功率	35kva		
输入电压	三相380v 50-60hz	最大振荡输出功率	35kw		
输出控制方式	恒电流方式	暂载率	100%		
	恒功率方式	冷却水压	>0.12mpa		
输出振荡频率	30 - 100khz	冷却水温<40	水流量>6l/min		
重量	主机	21kg	体积	主机	580*220*520
	分机	18kg		分机	330*210*380
加热振荡电流	300 - 1400a	连接软管长度	1.5米 (最长可订制6米)		
保温振荡电流	300 - 1400a	保温时间	1 - 99秒 (自动状态)		
加热时间	1 - 99秒 (自动时)				

### 高频炉主要特点:

- 公司采用最新变流控制技术，提供更高的可靠性和耐用性；
- 加热快 最快加热速度不到1秒。（速度快慢可调节控制）；
- 加热广 可加热各式各样的金属工件（根据工件形状不同更换可拆卸式感应圈）；
- 操作简单 一学就会；
- 耗电少 比老式电子管高频炉设备节电70%左右，且工件越小用电量越少；

- 效果好 加热非常均匀（可通过调节感应圈的疏密，使工件各部位获得各自需要的温度），升温快、氧化层少、退火后无废品；

- 品质优 主要部件采用日本及欧洲著名公司产品，机器出厂前经过严格测试；

- 百分之百的满负载设计，可连续二十四小时不间断工作。

- 多功能：具有加热 - 保温 - 冷却三段时间设定功能，加热、保温功率单独调节，可获得所需的加热保温过程，适应批量化、重复性的加热场所；多达十种包括过流、过压、欠水、缺相在内的故障状态保护和显示；恒定电流，恒定功率选择控制。

#### 高频炉应用范围:

- 金刚石工具、硬质合金刀具的焊接；

- 各种金属钢-钢、钢-铜、铜-铜等同种金属或异种金属的高频焊接；

- 金属材料的淬火、退火、调质、回火等热处理；

- 金属热锻、热成型；

- 粉末冶金烧结和金属熔炼；

- 其它需对金属加热的场；

- 有机涂层的固化；

- 单晶硅的加热拉伸；

#### 高频炉应用实例:

- 五金工具热处理如：麻花钻热轧、钳子、锤子、扳手、断线钳等；

- 汽车摩托车零部件热处理；

- 标准件热墩、螺母热墩；铜标材加热；

- 齿轮、轴类表面热处理（表面高频淬火）；

- 金、银等贵金属熔炼

本产品的类型是高频钎焊机，型号是30KW，频段是高频，品牌是金鹿，动力形式是高周波，产品别名是高频炉，电流是交流，用途是焊接，作用对象是金属，工作电压是380，工作温度是50，工作频率是30-80 KHZ，焊料是银铜，功率是30KW，额定温度是3000，最大电压是380