

数据记录压力表SUMMIT-665L液体型数字压力表SUMMIT665L原厂

产品名称	数据记录压力表SUMMIT-665L液体型数字压力表SUMMIT665L原厂
公司名称	深圳市共赢电子科技有限公司
价格	3200.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:韩国森美特SUMMIT 型号:SUMMIT-665L/SUMMIT665L
公司地址	深圳市宝安区沙井街道万丰宝安大道8216号荣泰园二区B区1栋517房
联系电话	0755-33513989 18025333661

产品详情

tpi-665l (液体型) 数据记录压力表详细参数

tpi-665l (液体型) 数据记录压力表

features

measurement range: ± 101.5 psi (± 7 bar)

display: 5 digit dual line lcd with backlight

input type: differential (1/4 " npt)

resolution (max): 0.01 psi (0.001 bar) (0.1 inh₂o)

accuracy: 0.2% full scale

repeatability: 0.1% full scale

mean temperature coefficient: 0.1% of reading per oc

functions: one touch zero, data hold, back-light, unit selection, data

logging, auto power off, min / max record,

resolution selection

units of measure:7units (bar, kpa, psi, mmhg, inhg, mmh2o, inh2o)

data logging:5000 data, 1sec ~ 24 hour.

data storage:16 data points

communication:ir to usb interface and pc application software

(optional p/n a665)

batterytype:aa(1.5v)*2 alkaline (mn1500, lr6)

batterylife:600hour (typical)

auto power off:20 minutes (can be disabled)

standard accessories (included):two 1.5 volt alkaline battery (a002),

protective boot w/ magnets (a614)

differential input with +/-100psi range.

seven units of measure (bar, kpa, psi, mmhg, inhg, mh2o, inh2o).

data logging - record test data with time stamp and display with optional software.

pc communication: ir to usb interface and pc application software

(optional p/n a665)

printing - print test results directly to the optional a740 ir printer

display - 5 digit dual line with backlight

data storage - save up to 16 readings.

min / max - records min/max readings

auto off - conserve batteries.

特点

可测非腐蚀液体测量范围： $\pm 101.5\text{psi}$ ($\pm 7\text{bar}$) 显示：5位双行lcd显示，带背光输入类型：差分 (1 / 4 " npt) 分辨率 (最大)： 0.01psi (0.001吧) (0.1 inh2o) 精度：0.2% 满量程重复性：0.1% 满量程平均温度系数：0.1%，每o ci读数功能：单键零，数据保持，背光，单位选择，数据日志记录，自动关闭电源，最小/最大记录，分辨率选择计量单位：7种 (bar, kpa, psi, mmhg, inhg, mmh2o,

inh2o)数据记录：5000笔数据，1秒?24小时。数据存储：16个数据点通讯：红外到usb接口

pc应用软件（可选p/na665）注：软件为另选购件。电池类型：aa(1.5v)*2 碱性 (mn1500, lr6) 电池寿命：600小时（典型）自动关机：20分钟（可关闭）标准附件（包括）：2个1.5伏碱性电池（a002）保护套w磁铁（a614）差分输入 +/- 100psi范围。7种单位：(bar, kpa, psi, mmhg, inhg, mmh2o, inh2o)数据记录 - 带有时间戳和可选的显示记录测试数据软件。注：软件为另选购件。电脑通讯：红外到usb接口

pc应用软件（可选p/na665）注：软件为另选购件。打印 - 打印测试结果直接到选购的a740红外打印机显示 - 5位带背光的双行数据存储 - 保存最多16个读数。最小/最大 - 记录最小/最大读数自动关机 - 保护电池。

型号	description描述
605:	605:12,000 to 15 micron单输入真空表。12000到15微米汞柱测量范围。竞争优势,过载压力300 psi
608:	608:单输入计+/-60inh2o四计量单位inh2o, mbar, kpa, psi 及mmh2o;背光显示608x:单输入压力计, 设计来完成压力测试(气密性试验)
610:	610:单输入 ± 80 inh2o范围和0.01分辨率。自动关机,背光显示,归零功能,平均模式。
615:	615:单输入 ± 80 inh2o范围和0.01分辨率。七种单位选择: inh2o, mbar, kpa, psi, mmh2o, mmhg, inhg,自动断电以及记录/最小/最大值,背光显示,归零功能,平均模式
620:	620:双差分输入 ± 80 inh2o范围和0.01分辨率。自动断开电源,背光显示,归零功能,平均模式
621:	621:双差分输入120 inh2o范围和 ± 0.001分辨率。七种单位: inh2o, mbar, kpa, psi, mmh2o, mmhg, inhg,自动断电以及背光显示, 平均模式621c3:差分输入高分辨率压力计a612保护套,两个a603 1/8 "倒刺配件、两a6051/8 "t型配件、两a776尖嘴, a908肩带。
625:	625:双差分输入 ± 80 inh2o范围和0.01分辨率。七种单位: inh2o, mbar, kpa, psi, mmh2o, mmhg, inhg,自动断电以及记录/最小/最大值,背光显示,归零功能,平均模式
635:	635:双差分输入 ± 5 psi范围和0.001 psi分辨率。七种单位: inh2o, mbar, kpa, psi, mh2o, mmhg, inhg,自动断电以及记录/最小/最大值,背光显示,归零功能,平均模式。
645:	645:双差分输入 ± 29 psi范围与及0.1 psi分辨率。七种单位: inh2o, mbar, kpa, psi, mh2o, mmhg, inhg,自动断电以及记录/最小/最大值,背光显示,归零功能,平均模式
645npt:	645npt:双差分输入 ± 29 psi范围与及0.1 psi分辨率。七种单位: inh2o, mbar, kpa, psi, mh2o, mmhg, inhg,自动断电以及记录/最小/最大值,背光显示,归零功能,平均模式, ¼ npt接口配件。
665:	665:双输入差压100 psi范围和 ± 0.01 psi分辨率。5000笔数据记录与可选a665软件和对接站。七种单位: inh2o, mbar, kpa, psi, mh2o, mmhg, inhg,自动断电以及记录/最小/最大值,背光显示,归零功能,

	平均模式, 1/4" npt配件
665l:	665l:双输入微分计100 psi范围和与 ± 0.01 psi分辨率。可用于无腐蚀性液体。5000笔数据记录可选a665软件和usb对接站。七种单位: inh2o, mbar, kpa, psi, mh2o, mmhg, inhg,自动断电以及记录/最小/最大值,背光显示,归零功能,平均模式, 1/4" npt配件

本产品的加工定制是否, 品牌是韩国森美特SUMMIT, 型号是SUMMIT-665L/SUMMIT665L