

扬帆机械pp打棉机 扬帆机械

产品名称	扬帆机械pp打棉机 扬帆机械
公司名称	怀化市鹤城区扬帆纤维机械厂
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:扬帆机械 型号:YF1300-A7H
公司地址	怀化市中铁五局电务处材料厂
联系电话	86-07452560826 13973072768

产品详情

该机型是我厂科研人员针对梳松中空三维螺丝棉，四孔三维螺丝棉而成功开发的免清型产品，是目前国内技术最先进的松棉机。采用一个大滚筒结合多个小滚筒,低转速开松三维螺丝棉，一次性开松率达98%以上，而且不损伤棉花。另设有金属探测报警装置，三维螺丝原棉里遇到金属物体（ 2mm ）以上进入松棉机，就会马上响报警声，并自动把三维螺丝原棉从输送带倒出来，避免金属物进入机内损坏机器。产品体积小、质量高、使用寿命长、维修率低、产量比同类提高50%，而且自动达棉入机，保障操作人员安全。特别不同有；

第一；重点克服了同行一直难以解决的问题—严重卡棉使小开松滚断裂，最多两天要清理一次，浪费人力物力，竟此一项可以节约10000元/年。

第二；大工作滚轴承位采用特殊处理，就是轴承没有黄油或者少黄油，也不会磨损轴承位，使用寿命最少5年，不像以前采用ucf209轴承全靠两个机密螺丝，使用寿命2年，甚至几个月就会磨损大工作滚轴承位，产生震动声音大，无法工作。在一项可以节约4000元/次。

第三；高精度针布加流水线溅火处理，基部柔软，

齿尖超硬，这才是真正耐用品。

第四；大工作滚经过全数控电脑动平衡，调节精度小于0.5克，尽可能达到震动小声音小同行用普遍拨码手动平衡调节精度差，准确率不高最容易使轴承寿命大大折扣。

第五；该机型采用多滚式开松方法，纤维棉二维三维都能开松98%，特别无硅都能开松，从根本改变以往只能开二维不能开三维，不能开无硅的局面。

型号	yf1560-a7h	yf1710-a7h	yf1790-a7h
	yf1560-b7h(金属报警)	yf1710-b7h(金属报警)	yf1790-b7h(金属报警)
规格	2000 × 880 × 1070mm	2000 × 1020 × 1070mm	2000 × 1070 × 1070mm
电源	380v 50hz	380v 50hz	380v 50hz
功率	3.75kw	4.75kw	6.25kw
产量	150-200kg/h	200-250kg/h	250-300kg/h
开松率	98%	98%	98%
重量	480kg	530kg	580kg

型号	yf11000-a7h	yf11200-a7h	yf11500-a7h
	yf11000-b7h(金属报警)	yf11200-b7h(金属报警)	yf11500-b7h(金属报警)
规格	2000 × 1400 × 1070mm	2700 × 1560 × 1070mm	2700 × 1860 × 1070mm
电源	380v 50hz	380v 50hz	380v 50hz
功率	8.25kw	8.25kw	11.75kw
产量	300-400kg/h	400-500kg/h	500-600kg/h
开松率	98%	98%	98%
重量	700kg	800kg	850kg

本产品的加工定制是否，品牌是扬帆机械，型号是YF1300-A7H，加工能力是100kg/h，适用范围是玩具加工再生棉加工边角料加工，产品别名是松棉机梳棉机开松机，规格是1600x560x1000，额定功率是2.2KW+0.75KW，最大加工长度是90，整机重量是500