

FCT-G1/2A4P-VRX/24VDC TURCK

产品名称	FCT-G1/2A4P-VRX/24VDC TURCK
公司名称	宝鸡西瑞水电自动化科技有限公司
价格	698.78/件
规格参数	加工定制:是 品牌:西安信达测控 型号:TCS-M
公司地址	宝鸡市金台区大庆路11号
联系电话	09173131290 15384675765

产品详情

一、概述

该类型流量开关将传感器和信号处理器做成一体，是检测水质介质流速和油质介质流速的理想元件。

二、特点

传感器和信号处理器做成一体

耐压等级10mpa

防护等级ip67

简单的电位器调整

led流量状态指示

晶体管输出带短路保护功能

conprox快速电缆接插件

开关点精度不随流体温度变化而变化

三、技术参数

工作电压： 19.2 ~ 288 vdc或ac220v

工作电流： 65 ma

输出部分： 晶体管输出或继电器输出，带短路保护，反极性保护

开关电流： 400ma

温度范围： - 25 ~ +80 （持续）

（流体） *大可达 + 100

工作范围： 水1 ~ 150 cm / s

（流速） 油3 ~ 300 cm / s

开关特性： 典型值8s (2 ~ 15s)

关时间： 典型值2s (1 ~ 13s)

开时间： 典型值2s (1 ~ 13s)

温度响应时间： 12s

耐压等级： 10mpa

led显示 6组高亮led

低于设定值 红灯亮

等于设定值 黄灯亮

高于设定值 4 × 绿灯亮 (黄灯也亮)

探头壳材料： a4不锈钢 (no.1.4571)

电缆连接方式： conprox快速缆接插件

bn = 棕色，bu = 蓝色，bk = 黑色

其他壳体材料： pbt或不锈钢

环境温度： - 25 ~ +80

连接方式： 螺纹连接g1 / 2

防护等级： ip 67

扭矩： 100nm