

涂料锂基膨润土 齐全

产品名称	涂料锂基膨润土 齐全
公司名称	信阳市平桥区宏程膨润土厂
价格	3800.00/吨
规格参数	型号:A-1 产品规格:齐全 用途、使用范围:涂料悬浮
公司地址	中国 河南 信阳市平桥区 平桥区
联系电话	86 0376 3787811 13526015933

产品详情

型号	A-1	产品规格	齐全
用途、使用范围	涂料悬浮	品牌	宏程
包装规格	40公斤	CAS	A

原产地	河南省信阳市	颜色	白色
蒙脱石	70-80 (%)	ph值	8-10
粒度	220-325 (目)	白度	70-80
膨胀倍数	97		

锂基膨润土

产品说明:

一、结构性能：锂基膨润土是根据天然锂蒙脱石的结构性质改性合成的产品，其层状含锂铝硅酸盐的白色固体粉状，遇水或乙醇、丙酮等极性溶剂中，形成薄膜或立体网状结构，来支撑和阻止基料的下沉，从而提高涂料的悬浮稳定性，同时该结构因遇到外界较高剪切力而受到破坏，失去或在较小剪切力时则恢复，使涂料具有极好的触变性。

二、产品特点：1、本品为无毒无味的白色固体粉状，使用方便。 2
、在涂料中加入量少，价格便宜（加入量为 1-2%） 3
、本品制作的涂料发气量低，触变性及涂挂性能好，粘度稳定不易沉淀，储存期长。

三、产品用途：锂基膨润土可用作各种精密铸造业醇基涂料悬浮剂，抗夹砂粘结剂，用于水基、醇基涂料中的悬浮剂、触变剂、抗沉淀剂。用于乳胶漆中作悬乳体和膏体的触变剂，乳胶稳定剂，较强极性油溶剂中的增稠剂，还可用作纺织物的上浆料。

四、使用方法：1、取锂基膨润土与活化剂水，比例为（1：0.6-1.5）充分搅拌均匀制成土膏，2、加入少量醇溶剂混压，然后加入其它基料，在乳胶产品中乳胶可在最后加入，本产品可完全替代高聚物，纤维素类增稠剂，也可搭配使用。网址：<http://www.xyhcgs.cn/>五：技术参数：

		白度
	tf-a	75
上一页		

该公司其他“膨