

# 沥青热再生设备 路太 沥青搅拌站

产品名称	沥青热再生设备 路太 沥青搅拌站
公司名称	河南路太道路养护机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:路太 型号:沥青路面红外线现场热再生设备 路面机械类型:沥青搅拌站
公司地址	中国 河南 许昌市 宏腾大道66号
联系电话	86 0374 8561999 13460549999

## 产品详情

品牌	路太	型号	沥青路面红外线现场热再生设备
路面机械类型	沥青搅拌站		

用途：该加热板主要用于沥青路面的再生加热。经过净加热后，路面软化5-6cm深，经过翻松、耙平和压实后，原路面得到再生修补，使其恢复原有使用功能。

- 产品性能特点及参数：1、加热方式：红外辐射 2、加热功率：70kw~200kw  
3、加热控制：自动循环加热，加热时间和间歇时间0-6分钟可调，总加热时间0-30分钟可调。  
4、工作面尺寸：100cm × 100cm，60cm × 80cm，70cm × 90等尺寸，可以根据客户需要定做。  
5、加热区分区尺寸：（60cm × 100cm）/（40cm × 100cm） 6、点火方式：电子脉冲  
7、保护功能：自动重复点火功能，自动熄火保护功能，声光报警， 8、加热深度：5-6cm