路面养护车 路太

产品名称	路面养护车 路太
公司名称	河南路太道路养护机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:路太 型号:红外线沥青路面综合养护车
公司地址	中国 河南 许昌市 宏腾大道66号
联系电话	86 0374 8561999 13460549999

产品详情

品牌	路太	型号	红外线沥青路面综合养护车
用途	该产品包括将沥青混合料进行加热保温储存，对修补区路面现场加热、破碎、修补、喷洒乳化沥青及压实等工作。特别适合于修补高速公路及城市道路的中小型坑洞及网裂、龟裂裂缝	排量	多种供选（L）
乘员/座位数	多种可选		

用途：该产品包括将沥青混合料进行加热保温储存，对修补区路面现场加热、破碎、修补、喷洒乳化沥青及压实等工作。特别适合于修补高速公路及城市道路的中小型坑洞及网裂、龟裂裂缝等各种路病。
性能特点： 1、 智能控制、安全可靠 保温箱可以自动红外加热、保温、储存沥青混合料或再生料。具有自动重复点火功能，自动熄火保护功能，声光报警。 2、方便、节能、快捷 组合式红外加热板可以根据施工的具体要求任意组合，避免浪费，加热板规格有600×800，600×900，1000×1000等，还可以根据用户要求定做。先进的自动循环加热，加热时间和间歇时间0-6分钟可调，总加热时间0-30分钟可调。
3、自动化作业效率高 所有机械作业，例如压路机升降、料仓仓门、螺旋送料器的操作及废料箱卸料均以电控液压驱动。因此，节省劳动力之余，亦能缩短作业时间。4、该设备具有路面修复质量高，无冷接缝，施工快速安全，对交通的影响较小的特点。对于废旧沥青材料可回收利用，更有益于环境的保护。不单能完全解决路面及边缘新旧沥青料弱接缝问题，而且比传统铣刨重铺方法节省费用超过50%。

技术参数：

路面加热深度	5~7cm/每层
保温箱容量	0.7m ^{3}
加热板功率	50kw~200kw