

融雪撒布机 路太 融雪撒布机

产品名称	融雪撒布机 路太 融雪撒布机
公司名称	河南路太道路养护机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:路太 型号:LTRS-6.0 路面机械类型:融雪撒布机
公司地址	中国 河南 许昌市 宏腾大道66号
联系电话	86 0374 8561999 13460549999

产品详情

品牌	路太	型号	LTRS-6.0
路面机械类型	融雪撒布机	额定功率	186FG/6.3kw (kw)
额定转速	266.33mm/s(50HZ) (rpm)	摊铺宽度	3 ~ 12m (mm)
行驶速度	15 ~ 40km/h可调 (m/min)	整机重量	2.2 (t)

产品用途：用于高等级公路、城市道路、机场、广场风景区、道路的融雪、融冰作业。

- 性能特点:
- 1、具有撒布盐、沙、融雪剂等功能；
 - 2、撒布宽度、撒布量与行使速度智能自动控制，计量稳定、准确可靠；
 - 3、采用碳钢板或不锈钢结构，三级防腐处理；
 - 4、动力组选用高效、节能、环保、永磁发电机组；
 - 5、智能控制信号实现无线连接，可在驾驶室内进行操作；
 - 6、整机配有专用升降支撑系统，可直接用于装卸；
 - 7、采用皮带输出，计量稳定、准确、可靠；
 - 8、可拆、可调的撒盘机构，便于安装、清洁；
 - 9、融雪撒布机上置过滤网减少大颗粒或杂物进入设备,保证机构安全运行；
 - 10、料斗上防雨罩可保证整机在雨雪天正常工作；

主要技术参数

型号	ltrs-6.0
外形尺寸(长-宽-高)	5500 × 2000 × 1900
容积 (m3)	6.0
整机重量 (t)	约2.2
发动机型号/功率	186fg/6.3kw

融雪输送形式	皮带输送
输送速度vmax	266.33mm/s(50hz)
出料口尺寸	200 × (150 ~ 50)
撒布宽度 (m)	3 ~ 12
撒盐量	20 ~ 150克/m2可调
工作速度	15 ~ 40km/h可调