

# 轧辊专用硬度计NDT280S 肖氏硬度计 便携式硬度计

产品名称	轧辊专用硬度计NDT280S 肖氏硬度计 便携式硬度计
公司名称	青岛拓科仪器有限公司
价格	4800.00/个
规格参数	品牌:青岛拓科 型号:NDT280S 产品类型:肖氏硬度计
公司地址	青岛市城阳区成康路联东U谷1号楼301
联系电话	0532-87728957 13964834259

## 产品详情

### 厂家直销 轧辊专用硬度计ndt280s 肖氏硬度计 便携式硬度计

ndt280s

轧辊肖氏硬度计ndt280s功能特点：

- | 采用d型高精度冲击装置
- | 全密封金属外壳，坚固耐用，具有优异的抗震动、冲击和电磁干扰能力。
- | 专业测量轧辊的肖氏硬度值（新增铸钢轧辊、锻钢轧辊、铸铁轧辊三种材料）
- | 肖氏（hs）、里氏（hl）、布氏（hb）、洛氏（hrc/hrb/hra）、维氏（hv）等7种硬度值实现一次测量，自动转换
- | 具有开机示值软件校准功能，保证数据在任意行业不同的规范和标准下适用与精确。
- | 可选配7种不同的冲击装置，更换时不需校准，自动识别
- | 可预先设置上限下值、超限报警
- | 可存储500组测量数值全中文菜单、背光显示、方便操作

I 配有数据处理软件，通过usb接口，可与电脑进行数据交换打印和参数设定

轧辊肖氏硬度计ks141技术参数：

测量范围	(30~110)hs、(170-960)hld、(19-651)hb、(13-100)hrb、(17-68.5)hrc、(59-85)hra、(80-976)hv
测量方向	任意(360°)
适用材料	钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢、增加铸钢轧辊、锻钢轧辊、铸铁轧辊
示值误差和示值重复性	d型冲击装置 ±6hld(示值误差) ±6hld(示值重复性)
硬度假氏	肖氏(hs)、里氏(hl)、布氏(hb)、洛氏(hrc/hrb/hra)、维氏(hv)等7种
上下限设置范围	(170-960)hld
示值校准	具有示值软件校准功能
数据存储	600组测量值
数据接口	usb2.0
工作电压	2×1.5v普通碱性电池
工作温度	-10 ~ +55
外型尺寸	125×71×27mm(主机)
重量	约0.3kg(主机)

轧辊肖氏硬度计ks141应用领域：

- 2 轧辊行业(铸钢轧辊、锻钢轧辊、铸铁轧辊)
- 2 特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试
- 2 模具型腔
- 2 重型工件
- 2 压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析
- 2 实验空间很狭小的工件
- 2 轴承及其它零件
- 2 金属材料仓库的材料区分
- 2 大型工件大范围内多处测量部位的快速检测

本产品的品牌是青岛拓科，型号是NDT280S，产品类型是肖氏硬度计，测量范围是HLD(170~960)HLD，试验力是10(N)，允许最大高度是10(mm)，重量是2(kg)，加工定制是是