

## 2吨每小时电泳超滤机 电泳漆超滤机 电泳超滤设备

产品名称	2吨每小时电泳超滤机 电泳漆超滤机 电泳超滤设备
公司名称	杭州昊天膜科技有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:昊天膜 型号:定做
公司地址	杭州市西湖区西园五路16号2幢224室
联系电话	13396818432

### 产品详情

电泳漆超滤机，电泳漆超滤设备，电泳漆回收超滤装置专业生产厂家

昊天膜电泳漆超滤机，电泳漆超滤设备具有超滤量大、超滤量高、超滤液清、固含量低，抗污染能力强、长时间运转超滤量不损减、结构紧凑、动力消耗低、效率高、体积小、操作简单、运行可靠更具有良好的反冲洗功能。

#### 二、电泳漆超滤机应用范围：

广泛应用于汽车、电器、拖拉机、自行车、锁具眼镜、打火机、制水工业、天然水净化、造酒、制药、奶业等等水处理相关行业。超滤机是生产线中的关键设备，使用超滤机避免槽液电泳漆的污染，提高电泳漆的寿命并大大提高电泳工件的电泳质量。

#### 三、电泳漆超滤机功能作用：

- (1)、回收由工件表面冲洗下来的电泳漆，避免由于带有漆的废水排放而造成的环境污染。
- (2)、回收后的电泳漆再利用，可使企业节约30%的电泳漆购置费。
- (3)、装置新生产的超滤机为电泳槽出来的工件提供冲洗用水，可形成闭路循环水冲洗系统。
- (4)、通过适当排放超滤液，除去生产过程中带入电泳漆槽中的各种离子，稳定电泳漆工作液。

#### 四、电泳漆超滤膜元件使用前必须注意的事项：

- 1、膜元件作用压力不超过0.15mpa（1.5公斤压力），最佳使用压力为0.08~0.12mpa（0.8~1.2公斤压力），膜元件反冲压力不超过0.15mpa（1.5公斤压力），最佳反冲压力为0.12~0.14mpa（1.2~1.4公斤压力）；

- 2、膜元件的漆液与透过液回流比为20 ~ 25 : 1 ( 即单支ht-100l(4040)膜元件进漆液为1.5 ~ 2.0t/h , 单支ht-300l ( 6040 ) 膜元件进漆液为3.5 ~ 4.5t/h;
- 3、电泳漆超滤设备停机后应及时按说明书进行必要的清洗 ;
- 4、漆液进超滤膜元件前必须首先经过小于20 μ 袋式过滤器或其它小于20 μ 的过滤器 ;
- 5、单支ht- 100l ( 4040 ) 膜元件正常额定通过液为60-80l , 膜元件正常额定通过液为160-200l ;
- 6、考虑电泳漆回收超滤膜的使用寿命 , 防止出现难恢复的堵塞 , 尽量降低漆液浓缩倍数 , 以漆液恢复到能用的程度即可 ;
- 7、如透过液变浑 ( 透过液带有漆液 ) , 具体解决办法可和我公司技术人员联系。

本产品的加工定制是是 , 品牌是昊天膜 , 型号是定做 , 产品别名是超滤机 , 产品用途是超滤 , 重量是500 ( Kg ) , 外形尺寸是定做 , 类型是过滤机 , 规格是定做