

透平油滤油机，透平油真空滤油机，透平油专用滤油机

产品名称	透平油滤油机，透平油真空滤油机，透平油专用滤油机
公司名称	重庆环润机械有限公司
价格	38000.00/个
规格参数	原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:透平油
公司地址	重庆市大渡口区双山互助工业园
联系电话	023-68527986 13637715002

产品详情

ty系列透平油真空滤油机

透平油真空滤油机 用途：

ty系列透平油真空滤油机专用于净化发电机组的透平油及低粘度的循环用润滑油。适用于电力、化工、石油、冶金、矿山、铁路、航空、船舶、机械加工等行业。主要针对受污染的油液除去油中的水份、气体，酸值、胶质、机械杂质、固体颗粒等。解决了现有发电机组因轴封不严、汽封漏汽、冷油器渗漏、油净化装置除水效果差，造成的各部件锈蚀、调速失灵，油脏不能有效正常工作的问题。

ty系列透平油真空滤油机除脱水、破乳、净化过滤用途外，还可以串联发电机组在线运行，定期清除发电机组管线及装置中影响油液正常工作的各类固体物与机械杂质。净油机处理后的透平油，满足《电厂运行中汽轮机油质量标准》gb/t7596-2000标准。外观清澈透明。

透平油真空滤油机 特点：

该系列设备采用强化亲油疏水技术，改变油水界面。集重力、汽化、聚结、真空分离等优点于一体。

除去杂质能力强，大面积、深层次的精密滤材可除去油中细微颗粒。

独特的脱水、脱气系统，采用立体蒸发技术，多层次油水分离技术，迅速分离油中的水分和气体。

加热系统采用最优化的管路设计，确保加热均匀，油温稳定。

精密的过滤系统，多级过滤逐级加密，纳污量大。能有效除去油中的杂质，并配置滤芯污染度自动检测功能。

先进的自动恒温控制系统，自动液位控制系统，自动压力保护系统以及精良的配置，保证设备高性能运行。

在线滤油，可无人运行，运行状态由指示灯显示。

本机人性化设计，低噪音，操作容易，维护间隔长，低能耗，节省运行成本。

整机设有联锁安全保护，进油与加热系统联锁，避免误操作带来的不利影响。

设有滤芯更换指标，滤芯饱和停机装置。

设有漏电、过载负荷停机装置，保护电机。

设有相序、缺相保护功能，突然停机安全机制。

可选模式：

根据用户需求可选配plc智能控制，触摸屏操作，并设动态显示。

选配在线式水分检测仪

可选配水环式真空泵。

整机结构可制作成移动式、固定式、拖车式（半轴或全轴）、全封闭式、遮檐式、帆布棚、敞开式。

透平油真空滤油机 技术参数表：

项目	参数名称	单位	ty-20	ty-30	ty-50	ty-100	ty-150
设计 备 技 术 指 标	流量	l/h	1200	1800	3000	6000	9000
	工作真空度	mpa	-0.070~ -0.098				
	工作压力	mpa	0.5				
	恒温控制范围		20-80				
	电源	v	380v/50hz(或根据用户需要)				
	工作噪声	db(a)	75				
	总功率	kw	24+3	24+3	30+5	48+5	72+5
	进出口管径	mm	25	25	32	40	50
	设备重量	kg	480	580	750	900	1200
	外形 尺寸	长	mm	1100	1100	1200	1500
宽		mm	1000	1000	1100	1400	1550
高		mm	1600	1600	1750	2000	2200
油 处 理 指 标	运动粘度	mm ² /s	gb/t265				
	油中含气量	%	0.1(gb/t243)				
	破乳化值	min	30				
	油中含水量	%	无 (gb/t260)				
	清洁度	nas	6级				
	机械杂质	%	无 (gb/t511)				
	过滤精度	um	10(或根据用户需要)				

设备外形、尺寸、技术参数仅供参考，随着产品的不断发展略有变化，请以实物为准。

本产品的原理是真空过滤，样式是立式，适用对象是透平油，滤料类型是不锈钢滤网，性能是精密过滤，高效过滤，品牌是环润，型号是TY-50，额定流量是3 (m³/h)，工作压力是0.5 (Mpa)，工作噪声是75 (dB)，进出口管径是32 (mm)，破乳化值是15 (min)，清洁度是6 (NAS)，整机功率是35 (kw)，产品类型是全新，适用范围是化工,石油,汽车,轻工,选矿,冶金,染料,纺织，规格是TY-50